


SELLOS BUFFER - ESTILO MYBR

Moldeado en PTFE con un activador de goma, este sello absorbe el choque de los puntos de la presión que protegen el sello del vástago. Este estilo releva detrás la presión por ranuras en el lado del activador.



INFORMACIÓN DEL SELLO

MATERIAL	BUFFER RELLENO DE PTFE ACTIVADOR DE NITRILLO 70
RANGO DE TEMPERATURA	-40° a +104° C
RANGO DE PRESIÓN	0 a 5,000 PSI
NÚMERO DE PARTE	(Prefijo) - (DI) X (DE) X (A)

N° de Parte	Precio de Lista	N° de Parte	Precio de Lista	N° de Parte	Precio de Lista	N° de Parte	Precio de Lista
MYBR-40X35.5X5.9	\$ 8.62	MYBR-70X85.5X5.9	\$ 21.70	MYBR-95X110.5X5.9	\$ 28.51	MYBR-120X135.5X5.9	\$ 35.28
MYBR-45X90.5X5.9	9.29	MYBR-75X90.5X5.9	23.07	MYBR-100X115.5X5.9	31.19	MYBR-130X145.5X5.9	24.56
MYBR-55X70.5X5.9	17.57	MYBR-80X95.5X5.9	24.41	MYBR-105X120.5X5.9	32.58		
MYBR-60X75.5X5.9	18.99	MYBR-85X100.5X5.9	25.76	MYBR-110X125.5X5.9	33.93		
MYBR-65X80.5X5.9	20.34	MYBR-90X105.5X5.9	27.11	MYBR-115X130.5X5.9	21.84		