




SELLOS DE PISTÓN DE TRES PIEZAS - ESTILO MPSA-58

Con el nitrilo el sello entaña en cada lado por el material de tela que también incorpora 2 de toda profundidad. Los cojinetes de un fuerte ensamble para formar una aleación muy fuerte. Este sello requiere un pistón de dos piezas.



INFORMACIÓN DEL SELLO

MATERIAL	SELLO DE TELA / NBR 70 COJINETE DE ACETAL / RESPALDO
RANGO DE TEMPERATURA	-30° a +100° C
RANGO DE PRESIÓN	0 a 5,000 PSI

N° de Parte	DE	DE1	DE2	L1	L2	Precio de Lista	N° de Parte	DE	DE1	DE2	L1	L2	Precio de Lista
MPSA-58-040	40	25	34.8	24	6	\$ 17.67	MPSA-58-100	100	80	93.8	31	7	\$ 22.95
MPSA-58-050A	50	35	44.8	24	6	12.00	MPSA-58-110	110	90	103.8	31	7	41.76
MPSA-58-060	60	40	53.8	31	7	15.94	MPSA-58-120	120	100	113.8	31	7	31.68
MPSA-58-063B	63	48	57.8	24	6	14.89	MPSA-58-125A	125	100	118.8	38	9.5	33.50
MPSA-58-070	70	50	63.8	31	7	21.69	MPSA-58-125C	125	100	116.8	45	12.7	78.50
MPSA-58-080A	80	60	73.8	31	7	19.69	MPSA-58-140	140	120	133.8	31	7	61.55
MPSA-58-090A	90	70	83.8	31	7	24.58	MPSA-58-200	200	170	193	35.4	6.35	74.19

SELLOS ENSAMBLADOS DE PISTÓN