

SELLOS DE PISTÓN DE DOS PIEZAS - ESTILO MPSU

Moileado de resistente, desgaste - el poliéster resistente con los añadidos de la fibra de vidrio del 5% y sellos del 5% PTFE son totalmente permutables con los sellos del estilo MPS de las mismas dimensiones. Los anillos de Nitrilo se utilizan como activadores.



INFORMACIÓN DEL SELLO

MATERIAL	PTFE RELLENO DE POLYESTER / VIDRIO, ACTIVADOR DE CAUCHO
RANGO DE TEMPERATURA	-40 a +110° C
RANGO DE PRESIÓN	0 a 5,000 PSI
NÚMERO DE PARTE	(Prefijo) - (DE) X (A) X (CS1)

N° de Parte	DE	A	ST1	ST2	Precio de Lista
MPSU-25X3X2	25	3	2	4.62	\$ 4.76
MPSU-30X3X2	30	3	2	4.62	5.29
MPSU-40X4X2.9	40	4	2.9	6.43	5.90
MPSU-40X6.3X2.5	40	6	2.5	7.1	6.35
MPSU-45X4X2.9	45	4	2.9	6.43	6.04
MPSU-50X4X2.9	50	4	2.9	6.43	6.33
MPSU-55X6X2.5	55	6	2.5	8.5	10.18
MPSU-60X4X2.9	60	4	2.9	6.43	6.75
MPSU-63X4X2.9	63	4	2.9	6.43	6.90
MPSU-63X6X2.4	63	6	2.4	4.7	9.54
MPSU-70X4X2.9	70	4	2.9	6.43	8.19
MPSU-70X6X2.8	70	6	2.8	7.9	7.93
MPSU-75X4X2.9	75	4	2.9	6.43	8.78
MPSU-80X6X3.5	80	6	3.5	8.83	9.84

N° de Parte	DE	A	ST1	ST2	Precio de Lista
MPSU-90X6X3.5	90	6	3.5	8.83	\$ 9.77
MPSU-90X7.3X2.5	90	7.3	2.5	5.6	29.30
MPSU-100X6X3.5	100	6	3.5	8.83	10.42
MPSU-120X10X4	120	10	4	11.6	31.42
MPSU-125X6X3.5	125	6	3.5	8.83	12.87
MPSU-130X6X3.5	130	6	3.5	8.83	13.88
MPSU-140X7.9X5	140	7.9	5	12	20.49
MPSU-140X10X4	140	10	4	11.6	41.50
MPSU-150X7.9X5	150	7.9	5	12	21.36
MPSU-150X10X4	150	10	4	11.6	43.75
MPSU-160X7.9X5	160	7.9	5	12	22.50
MPSU-170X7.9X5	170	7.9	5	12	16.96
MPSU-180X7.9X5	180	7.9	5	12	26.25
MPSU-210X7.9X5	210	7.9	5	12	28.15