

## 2 PIEZAS DE SELLOS DE PISTÓN - ESTILO MHP26

Moldado de nitrilo 70A para alta selabilidad, emplean un anillo de nilón duro que hace contra-protuberancia como parte del sello principal.



### INFORMACIÓN DEL SELLO

MATERIAL	SELLO DE NITRILO 70 RESPALDO DE NILÓN
RANGO DE TEMPERATURA	-39° a +104° C
RANGO DE PRESIÓN	0 a 3,000 PSI

N° de Parte	DI	DE	A	Precio de Lista
MHP26-045	27	45	12.1	\$ 22.34
MHP26-050	32	50	12.1	28.15
MHP26-055	37	55	12.1	28.15
MHP26-060	42	60	12.1	28.15
MHP26-065	47	65	12.1	28.15
MHP26-070	48	70	14.5	28.15
MHP26-080	58	80	14.5	28.15
MHP26-090	68	90	14.5	33.27
MHP26-100	78	100	14.5	33.27
MHP26-110	88	110	14.5	37.22
MHP26-115	93	115	14.5	37.22

N° de Parte	DI	DE	A	Precio de Lista
MHP26-120	98	120	14.5	\$ 38.60
MHP26-125	103	125	14.5	41.89
MHP26-130	108	130	14.5	41.89
MHP26-140	118	140	14.5	48.30
MHP26-150	128	150	14.5	53.85
MHP26-160	138	160	14.5	58.03
MHP26-170	148	170	14.5	62.68
MHP26-180	158	180	14.5	66.94
MHP26-190	168	190	14.5	71.06
MHP26-200	178	200	14.5	72.67