



## SELLOS DE REBORDE PARTIDO


### PARA CONECTORES DE REBORDES PARTIDOS DE 4-PERNOS

Los sellos de rebordes partidos son de sello estático de Durómetro uretano dual de una pieza. La parte externa negra es un Durómetro 57 duro, resistente a la extrusión y la capa interna amarilla es Durómetro 57 que tiene baja compresión y excelentes propiedades de sellado. Estos sellos son el reemplazo directo de los anillos y no requieren de modificación para cualquier Ranura de rebordes divididos.

### INFORMACIÓN DEL SELLO

MATERIAL	URETANO
RANGO DE TEMPERATURA	-54° a +104° C
RANGO DE PRESIÓN	0 a 6,000 PSI
NÚMERO DE PARTE	(Prefijo) - (No. de Prefijo)

ANILLOS



N° de Parte	Tamaño del Reborde	No. Anillos de Reemplazo	Dia. Exterior	Precio de Lista
SFS-8	1/2	-210	1.005	\$ 2.01
SFS-12	3/4	-214	1.255	2.11
SFS-16	1	-219	1.565	2.40
SFS-20	1-1/4	-222	1.755	2.59
SFS-24	1-1/2	-225	2.125	2.76
SFS-32	2	-228	2.500	3.38
SFS-40	2-1/2	-232	3.005	4.16
SFS-48	3	-237	3.625	5.31

TEL. MEXICO 001-888-236-4102  
 FAX 001-888-236-4107  
 www.HerculesMX.com

HORAS DE OFICINA  
 DE 8 A.M. A 5 P.M. TIEMPO ESTE  
 www.HerculesUS.com

A NIVEL MUNDIAL  
 TEL. 1-727-796-1300  
 FAX 1-727-797-8889