




## ANILLOS DE ALTO RENDIMIENTO CON RESPALDO ESTILO 590

Anillos de respaldo estilo 590 muestran la característica de una fuerza excepcional y temperatura a la abrasión junto con un rango de dureza D de un puntal 53 lo que los hace adaptables para servicio de alta presión donde la extrusión es un problema. Principalmente usados como sello U de respaldo, estos anillos pueden ser usados con dos anillos. También se adaptan a los anillos de respaldo de uretano y teflón, con grandes características de desempeño. El sufijo "S" designa un anillo de división



### INFORMACIÓN DEL SELLO

MATERIAL	URETANO ALTO RENDIMIENTO
RANGO DE TEMPERATURA	-40° a +135° C
RANGO DE PRESIÓN	VARIA DE ACUERDO A LA SEPARACIÓN DIAMETRAL
NÚMERO DE PARTE	(Prefijo) - (No. de Prefijo)

ANILLOS DE RESPALDO

N° de Parte	D.I.	D.E.	HT.	Precio de Lista
590-15	1/2	3/4	1/16	\$ 1.04
590-17	5/8	7/8	1/16	1.08
590-19S	3/4	1	1/16	1.13
590-32	1	1-5/16	1/16	1.35
590-34S	1-3/16	1-1/2	1/16	1.42
590-36	1-3/8	1-11/16	1/16	1.47
590-45	1-5/8	2	1/16	1.75
590-45S	1-5/8	2	1/16	1.75
590-46	1-3/4	2-1/8	1/16	1.88
590-48	2	2-3/8	1/16	1.98
590-227	2-1/8	2-3/8	1/16	1.08
590-49	2-1/8	2-1/2	1/16	2.03
590-49S	2-1/8	2-1/2	1/16	2.03
590-228	2-1/4	2-1/2	1/16	8.63
590-54	2-1/2	2-15/16	1/16	2.26
590-57	2-13/16	3-1/4	1/16	2.37
590-57S	2-13/16	3-1/4	1/16	2.37
590-58	3	3-7/16	1/16	3.15
590-338	3-1/8	3-1/2	1/16	2.06
590-237	3-3/8	3-5/8	1/16	1.43
590-341	3-1/2	3-7/8	1/16	2.44
590-66	3-1/2	4	1/16	3.78
590-66S	3-1/2	4	1/16	3.78
590-239	3-5/8	3-7/8	1/16	1.45
590-345	4	4-3/8	1/16	2.96
590-68	4	4-1/2	1/16	4.00

N° de Parte	D.I.	D.E.	HT.	Precio de Lista
590-346	4-1/8	4-1/2	1/16	\$ 3.08
590-347	4-1/4	4-5/8	1/16	5.71
590-73S	4-7/16	5	1/16	4.49
590-349	4-1/2	4-7/8	1/16	3.46
590-70	4-1/2	5	1/16	4.17
590-70S	4-1/2	5	1/16	4.17
590-362	4-7/8	5-1/4	1/16	5.87
590-75	5	5-9/16	1/16	4.80
590-354	5-1/8	5-1/2	1/16	4.12
590-79	5-3/8	6	1/16	4.91
590-79S	5-3/8	6	1/16	4.91
590-5.43X6S	5-7/16	6	1/16	6.12
590-5.53X.12	5-1/2	6-1/8	1/16	7.39
590-358	5-5/8	6	1/16	6.07
590-83	6-3/8	7	1/16	21.62
590-83S	6-3/8	7	1/16	21.62
590-6.43X7S	6-7/16	7	1/16	27.52
590-84	7-3/8	8	1/16	23.81
590-84S	7-3/8	8	1/16	23.81
590-85S	9-5/16	10	1/16	37.55
590-11X12S	11	12	1/16	64.74
590-86S	11-1/4	12	1/16	34.54
590-87S	13	14	1/16	76.18
590-13.18X14S	13-3/16	14	1/16	39.91

TEL. MEXICO 001-888-236-4102  
 FAX 001-888-236-4107  
 www.HerculesMX.com

HORAS DE OFICINA  
 DE 8 A.M. A 5 P.M. TIEMPO ESTE  
 www.HerculesUS.com

A NIVEL MUNDIAL  
 TEL. 1-727-796-1300  
 FAX 1-727-797-8849