


ANILLOS PTFE CON RESPALDO PARA SELLOS U ESTILO 595

Usado principalmente como un dispositivo de anti-extrusión para los sellos U, estos anillos de respaldo combinan un gran desempeño con muy poca fricción. El sufijo "ST" designa un anillo de división.



INFORMACIÓN DEL SELLO

MATERIAL	PTFE
RANGO DE TEMPERATURA	-40° a +260° C
RANGO DE PRESIÓN	VARIA DE ACUERDO A LA SEPARACIÓN DIAMETRAL
NÚMERO DE PARTE	(Pretljo) - (No. de Pretljo) (Config.)

ANILLOS DE RESPALDO

N° de Parte	DI	DE	A	Precio de Lista
595-15T	1/2	3/4	1/16	\$ 4.94
595-17T	5/8	7/8	1/16	4.94
595-19ST	3/4	1	1/16	7.27
595-32T	1	1-5/16	1/16	3.77
595-34ST	1-3/16	1-1/2	1/16	7.47
595-36T	1-3/8	1-11/16	1/16	7.47
595-45ST	1-5/8	2	1/16	7.56
595-46T	1-3/4	2-1/8	1/16	8.33
595-48T	2	2-3/8	1/16	8.42
595-49ST	2-1/8	2-1/2	1/16	8.62
595-54T	2-1/2	2-15/16	1/16	9.19
595-57ST	2-13/16	3-1/4	1/16	6.03
595-58T	3	3-7/16	1/16	9.57
595-66ST	3-1/2	4	1/16	10.72
595-66T	3-1/2	4	1/16	10.72
595-3.62X4X.09	3-5/8	4	0.090	15.56
595-68T	4	4-1/2	1/16	11.30

N° de Parte	DI	DE	A	Precio de Lista
595-73ST	4-7/16	5	1/16	\$ 9.71
595-70ST	4-1/2	5	1/16	13.07
595-70T	4-1/2	5	1/16	13.07
595-75T	5	5-9/16	1/16	15.79
595-5.12X6ST	5-1/8	6	1/8	27.46
595-5.2X6T	5-1/4	6	1/8	21.70
595-79ST	5-3/8	6	1/16	18.19
595-5.43X6ST	5-7/16	6	1/16	21.74
595-83ST	6-3/8	7	1/16	19.21
595-6.43X7ST	6-7/16	7	1/16	22.40
595-84ST	7-3/8	8	1/16	21.83
595-85ST	9-5/16	10	1/16	28.65
595-11X12ST	11	12	1/16	29.78
595-86ST	11-1/4	12	1/16	26.86
595-87ST	13	14	1/16	37.36
595-13.16X14ST	13-3/16	14	1/16	39.91