




LIMPIADORES DE VARILLA METÁLICA - ESTILO SG "SELLO PROTECTOR"

Cada Limpiador de Sello Protector consiste de dos anillos de bronce flexibles que son sostenidos en el lugar por un anillo de almohadilla de nitrilo. El anillo de almohadilla absorbe la carga de los lados y acelera el limpiador para mantener un contacto cercano con la varilla. Mientras que fueron adaptados para condiciones externas hostiles, los limpiadores de sello protector rebanan arena, escoria, flujo, pintura, humedad, astillas y mechas. Los limpiadores de sello protector son de larga duración, se ajustan, ofrecen poca fricción. Los limpiadores de sello protector pueden ser instalados en los Productos estándar de Hercules Sealing en Ranuras estilo "ST" o "D" al incrementar las dimensiones de la Tapa "B" a el diámetro "B" mostrado.



INFORMACIÓN DEL SELLO

MATERIAL	660 BRONCE 70A NITRILO
RANGO DE TEMPERATURA	-40° a +116° C
NÚMERO DE PARTE	(Preñjo) - (Tamaño)

N° de Parte	A D.E.	B - Diámetro de la Garganta	C - Diámetro de la Ranura	D	E - Ancho de la Ranura	Precio de Lista
SG-0.500	0.500	0.714	0.750	.018	.125	\$ 14.44
SG-0.750	0.750	1.082	1.125	.022	.168	14.72
SG-0.875	0.875	1.207	1.250	.022	.168	15.33
SG-1.000	1.000	1.332	1.375	.022	.168	16.10
SG-1.125	1.125	1.457	1.500	.022	.168	18.09



LIMPIADORES DE VARILLA METÁLICA ESTILO SG "SELLO PROTECTOR"

N° de Parte	A D.E.	B - Diámetro de la Garganta	C - Diámetro de la Ranura	D	E - Ancho de la Ranura	Precio de Lista
SG-1.250	1.250	1.582	1.625	.022	.188	\$ 20.08
SG-1.375	1.375	1.707	1.750	.022	.188	22.07
SG-1.500	1.500	1.832	1.875	.022	.188	24.11
SG-1.750	1.750	2.082	2.125	.022	.188	28.07
SG-2.000	2.000	2.440	2.500	.030	.250	32.74
SG-2.250	2.250	2.690	2.750	.030	.250	36.68
SG-2.500	2.500	2.940	3.000	.030	.250	40.75
SG-3.000	3.000	3.440	3.500	.030	.250	49.30
SG-3.500	3.500	3.940	4.000	.030	.250	62.19

ANILLOS LIMPIADORES

TEL. MEXICO 001-888-236-4102
FAX 001-888-236-4107
www.HerculesMX.com

HORAS DE OFICINA
DE 8 A.M. A 5 P.M. TIEMPO ESTE
www.HerculesUS.com

A NIVEL MUNDIAL
TEL. 1-727-796-1300
FAX 1-727-797-8849