



COPAS PARA PISTÓN DE GOMA - ESTILO 8000

NOTA: Las copas 8000 para el pistón son de centro perforado.



INFORMACIÓN DEL SELLO

MATERIAL	90 A URETANO
RANGO DE TEMPERATURA	-54° a +104° C
RANGO DE PRESIÓN	0 a 1,200 PSI
NÚMERO DE PARTE	(Tipo de Copa para Pistón) (D.E.) - (Tamaño de la Ranura)

N° de Parte	D.E.	Alto del Labio	Grosor	Tamaño de la Ranura	Precio de Lista
8050-000	1/2	1/4	3/32	en blanco	\$ 5.85
8100-000	1	1/2	1/8	en blanco	6.29
8150-000	1-1/2	1/2	1/8	en blanco	8.63
8175-000	1-3/4	1/2	1/8	en blanco	10.05
8275-000	2-3/4	5/8	3/16	en blanco	15.17
8300-000	3	5/8	3/16	en blanco	15.60
8325-000	3-1/4	5/8	3/16	en blanco	17.24
8337-000	3-3/8	5/8	3/16	en blanco	18.74

N° de Parte	D.E.	Alto del Labio	Grosor	Tamaño de la Ranura	Precio de Lista
8350-000	3-1/2	5/8	3/16	en blanco	\$ 20.27
8400-000	4	5/8	3/16	en blanco	23.45
8450-000	4-1/2	5/8	3/16	en blanco	30.06
8500-000	5	5/8	3/16	en blanco	30.71
8550-000	5-1/2	3/4	3/16	en blanco	31.36
8600-000	6	3/4	3/16	en blanco	35.03
8650-000	6-1/2	3/4	3/16	en blanco	35.54

Para obtener los mejores resultados en cualquier estilo de las copas para el pistón, se recomienda que el pistón se apoye correctamente en el talón de la copa. La separación diametral recomendada entre el pistón y la pared del cilindro es como sigue:


1" a 2-1/4"	.005"
2-1/2" a 4-3/4"	.008"
5" a 10"	.010"

Los siguientes diseños de pistón cubren prácticas estándar de la industria:

DIÁMETRO DE ACCIÓN SIMPLE



DIÁMETRO DE ACCIÓN DOBLE



La altura del hombro del mecanismo usada con más frecuencia para controlar la compresión en el talón de la copa es como sigue:

Copas 1/8" grueso	.116/.119"
Copas 5/32" grueso	.146/.149"
Copas 3/16" grueso	.178/.181"

La placa del engraje debe estar aproximadamente .110 más pequeño que el D.I. de la copa. Para reducir cualquier tendencia de la copa a ser expulsada bajo presión un finel del fonógrafo se puede trabajar en la superficie del mecanismo de la placa del engraje.

COPAS PARA PISTÓN

TEL. MEXICO 001-888-236-4102
FAX 001-888-236-4107
www.HerculesMX.com

HORAS DE OFICINA
DE 8 A.M. A 5 P.M. TIEMPO ESTE
www.HerculesUS.com

A NIVEL MUNDIAL
TEL. 1-727-796-1300
FAX 1-727-797-8849