


PISTONES UNIDOS - ESTILO PA

Los Pistones Unidos PA están diseñados para manejar un extenso rango de parámetros de aplicación. El cuerpo del pistón es torneado a dimensiones exactas y es construido usando cuatro componentes: Cuerpo de acero de gran fuerza, cojinete no metálico, anillo de carga y anillo del sellado lleno PTFE. El cojinete no metálico es moldeado en el pistón usando un proceso patentado especial.



INFORMACIÓN DEL PISTÓN

RANGO DE TEMPERATURA	-40° a +135° C
PRESIÓN MÁXIMA	5.000 PSI
MÁXIMA VELOCIDAD	3 pie / segundos

N° de Parte	A Diámetro Exterior Tol. +0.002/-0	B Diámetro de la Ranura Tol. +0.002/-0	C Ancho del Pistón Tol. +0.002/-0	Precio de Lista
PA-2.00X0.75X1.00	2.00	.75	1.00	\$ 104.60
PA-2.25X1.00X1.00	2.25	1.00	1.00	114.64
PA-2.50X1.00X1.00	2.50	1.00	1.00	124.61
PA-3.50X1.00X1.50	3.50	1.00	1.50	159.51
PA-4.00X1.25X1.50	4.00	1.25	1.50	169.47