


SELLOS BUFFER - ESTILO DYM

Los sellos del amortiguador tienen un perfil de sellado asimétrico que ofrece un desempeño mejorado en usos de diámetro bajo y capacidades para relevar la presión en sistemas de doble sellado para prevenir el trampamiento de éstos. Los sellos del amortiguador del vástagó estilo DYM se pueden también utilizar para adaptar a las aplicaciones DYM y KR cuando son ajustados correctamente.



INFORMACIÓN DEL SELLO

MATERIAL	SELLO DE URETANO RESPALDO DE NYLÓN
RANGO DE TEMPERATURA	-40° a +230° C
RANGO DE PRESIÓN	0 a 5,000 PSI
NÚMERO DE PARTE	(Prefijo) - (D) (Anillo ST)

N° de Parte	D Dia. Nominal del Vástago Di del Sello	G Diámetro de la Ranura	H Ancho del Sello	W Ancho de la Ranura	Separación Diametral de la Ranura			Precio de Lista
					1000 PSI	3000 PSI	5000 PSI	
DYM-10002	1	1.424 +0.004/-0	0.155 ±0.005	0.166 +0.010/-0	0.030	0.022	0.018	\$ 19.15
DYM-12502	1-1/4	1.574 +0.004/-0	0.155 ±0.005	0.166 +0.010/-0	0.030	0.022	0.018	19.15
DYM-15002	1-1/2	1.924 +0.004/-0	0.155 ±0.005	0.166 +0.010/-0	0.030	0.022	0.018	17.26
DYM-17502	1-3/4	2.174 +0.004/-0	0.155 ±0.005	0.166 +0.010/-0	0.030	0.022	0.018	18.01
DYM-17503	1-3/4	2.366 +0.005/-0	0.235 ±0.005	0.247 +0.010/-0	0.030	0.022	0.018	18.44
DYM-20002	2	2.424 +0.004/-0	0.155 ±0.005	0.166 +0.010/-0	0.030	0.022	0.018	19.37
DYM-20003	2	2.616 +0.005/-0	0.235 ±0.005	0.247 +0.010/-0	0.030	0.022	0.018	20.85
DYM-22502	2-1/4	2.674 +0.004/-0	0.155 ±0.005	0.166 +0.010/-0	0.030	0.022	0.018	21.66
DYM-25002	2-1/2	2.924 +0.004/-0	0.155 ±0.005	0.166 +0.010/-0	0.030	0.022	0.018	19.55
DYM-25003	2-1/2	3.116 +0.005/-0	0.235 ±0.005	0.247 +0.010/-0	0.030	0.022	0.018	27.07
DYM-27502	2-3/4	3.174 +0.005/-0	0.155 ±0.005	0.166 +0.010/-0	0.030	0.022	0.018	22.45
DYM-27503	2-3/4	3.366 +0.005/-0	0.235 ±0.005	0.247 +0.010/-0	0.030	0.022	0.018	22.45
DYM-30002	3	3.424 +0.004/-0	0.155 ±0.005	0.166 +0.010/-0	0.030	0.022	0.018	25.40
DYM-30003	3	3.616 +0.005/-0	0.235 ±0.005	0.247 +0.010/-0	0.030	0.022	0.018	31.67