




## SELLOS BUFFER - ESTILO DYR

El anillo del amortiguador estilo Cubierta-U ofrece un perfil de sellado de labio asimétrico. Este sello de amortiguador del vástago está diseñado para absorber fluctuaciones en el impacto de la presión bajo condiciones de carga alta, incrementando la vida del sello primario.



### INFORMACIÓN DEL SELLO

MATERIAL	URETANO ESTILO-U ANILLO DE RESPALDO POLIACETILENO
RANGO DE TEMPERATURA	-40° a +110° C
RANGO DE PRESIÓN	0 a 8,000 PSI
NÚMERO DE PARTE	(Prof)(ST) - (D) (Anillo ST)

SELLOS BUFFER

N° de Parte	D Dia. Nominal del Vástago DI del Sello	G Diámetro de la Ranura	W Ancho del Sello	L Ancho de la Ranura	Separación Diametrical de la Ranura			Precio de Lista
					1000 PSI	3000 PSI	5000 PSI	
DYR28-1.25-12	1-1/4	1.819 ±0.004	1/8	0.140 ±0.005	0.012	0.008	0.005	\$ 9.83
DYR28-1.50-12	1-1/2	2.067 ±0.004	1/8	0.140 ±0.005	0.012	0.008	0.005	11.35
DYR28-1.75-12	1-3/4	2.319 ±0.004	1/8	0.140 ±0.005	0.012	0.008	0.005	12.88
DYR28-2.00-12	2	2.567 ±0.004	1/8	0.140 ±0.005	0.012	0.008	0.005	14.40
DYR31-2.75-22BU	2-3/4	3.402 ±0.004	3/16	0.234 ±0.005	0.030	0.022	0.018	18.96
DYR31-3.00-22BU	3	3.649 ±0.004	3/16	0.234 ±0.005	0.030	0.022	0.018	20.49
DYR31-4.00-22BU	4	4.669 ±0.004	3/16	0.234 ±0.005	0.030	0.022	0.018	26.56
DYR32-1.75-20BU	1-3/4	2.395 ±0.005	0.22	0.220 ±0.005	0.030	0.022	0.018	14.96
DYR34-2.25-22BU	2-1/4	2.929 ±0.004	3/16	0.234 ±0.005	0.030	0.022	0.018	15.93
DYR34-2.50-22BU	2-1/2	3.177 ±0.004	3/16	0.234 ±0.005	0.030	0.022	0.018	17.44
DYR34-3.00-22BU	3	3.649 ±0.004	3/16	0.234 ±0.005	0.030	0.022	0.018	25.14
DYR34-3.50-22BU	3-1/2	4.169 ±0.004	3/16	0.234 ±0.005	0.030	0.022	0.018	23.54

N° de Parte	Dia. Nominal del Vástago DI del Sello	G Diámetro de la Ranura	W Ancho del Sello	L Ancho de la Ranura	Separación Diametrical de la Ranura			Precio de Lista
					1000 PSI	3000 PSI	5000 PSI	
DYR-25003	2-1/2	3.116 +0.005/-0	0.235	0.247 +0.010/-0	0.030	0.022	0.018	\$ 27.07
DYR-27503	2-3/4	3.366 +0.005/-0	0.235	0.247 +0.010/-0	0.030	0.022	0.018	22.45
DYR-30003	3	3.616 +0.005/-0	0.235	0.247 +0.010/-0	0.030	0.022	0.018	31.67
DYR-35003	3-1/2	4.116 +0.005/-0	0.235	0.247 +0.010/-0	0.030	0.022	0.018	32.32
DYR-40003	4	4.616 +0.005/-0	0.235	0.247 +0.010/-0	0.030	0.022	0.018	44.52
DYR-45003	4-1/2	5.116 +0.005/-0	0.235	0.247 +0.010/-0	0.030	0.022	0.018	55.38
DYR-47503	4-3/4	5.366 +0.005/-0	0.235	0.247 +0.010/-0	0.030	0.022	0.018	57.15
DYR-50003	5	5.616 +0.005/-0	0.235	0.247 +0.010/-0	0.030	0.022	0.018	58.87
DYR-55003	5-1/2	6.116 +0.005/-0	0.235	0.247 +0.010/-0	0.030	0.022	0.018	57.44
DYR-60003	6	6.616 +0.005/-0	0.235	0.247 +0.010/-0	0.030	0.022	0.018	54.06
DYR-65003	6-1/2	7.116 +0.005/-0	0.235	0.247 +0.010/-0	0.030	0.022	0.018	59.83
DYR-70003	7	7.616 +0.005/-0	0.235	0.247 +0.010/-0	0.030	0.022	0.018	64.68
DYR-75003	7-1/2	8.116 +0.005/-0	0.235	0.247 +0.010/-0	0.030	0.022	0.018	65.82
DYR-80003	8	8.616 +0.005/-0	0.235	0.247 +0.010/-0	0.030	0.022	0.018	69.41

TEL. MEXICO 001-888-236-4102  
FAX 001-888-236-4107  
www.HerculesMX.com

HORAS DE OFICINA  
DE 8 A.M. A 5 P.M. TIEMPO ESTE  
www.HerculesUS.com

A NIVEL MUNDIAL  
TEL. 1-727-796-1300  
FAX 1-727-797-8849