


## SELLOS BUFFER - ESTILO KR

Moldeado en PTFE con un activador de goma, este sello absorbe el choque de los puntos de presión que protegen el sello del vástago.

### INFORMACIÓN DEL SELLO

MATERIAL	SELLO PTFE RELLENO DE BRONCE ACTIVADOR DE GOMA
RANGO DE TEMPERATURA	-40° a +104° C
RANGO DE PRESIÓN	0 a 5,000 PSI
NÚMERO DE PARTE	(Prefijo) - (D) (ST Anillo)



N° de Parte	B Dia. Nominal del Vástago Di del Sello	A Diámetro de Ranura	W Ancho del Sello	G Ancho de Ranura	E - Separación Diametral Máxima			Precio de Lista
					1000 PSI	3000 PSI	5000 PSI	
KR-05001	1/2	0.798 +0.003/-0	.122±.005	0.126 +0.010/-0	0.012	0.006	0.004	\$ 3.37
KR-10001	1	1.296 +0.004/-0	.122±.005	0.126 +0.010/-0	0.012	0.006	0.004	11.38
KR-10002	1	1.433 +0.004/-0	.155±.005	0.165 +0.008/-0	0.016	0.008	0.006	5.78
KR-11201	1-1/8	1.423 +0.003/-0	.122±.005	0.126 +0.010/-0	0.012	0.006	0.004	11.81
KR-12501	1-1/4	1.548 +0.003/-0	.122±.005	0.126 +0.010/-0	0.012	0.006	0.004	13.50
KR-12502	1-1/4	1.674 +0.004/-0	.155±.005	0.166 +0.010/-0	0.016	0.008	0.006	14.36
KR-13702	1-3/8	1.799 +0.004/-0	.155±.005	0.166 +0.010/-0	0.016	0.008	0.006	15.69
KR-15001	1-1/2	1.798 +0.003/-0	.122±.005	0.126 +0.010/-0	0.012	0.006	0.004	13.16
KR-15002	1-1/2	1.924 +0.004/-0	.155±.005	0.166 +0.010/-0	0.016	0.008	0.006	15.69
KR-15003	1-1/2	2.116 +0.004/-0	.235±.005	0.247 +0.010/-0	0.020	0.010	0.008	10.12
KR-17501	1-3/4	2.048 +0.003/-0	.122±.005	0.126 +0.010/-0	0.012	0.006	0.004	14.60
KR-17502	1-3/4	2.174 +0.004/-0	.155±.005	0.166 +0.010/-0	0.016	0.008	0.006	16.37
KR-17503	1-3/4	2.366 +0.005/-0	.235±.005	0.247 +0.010/-0	0.020	0.010	0.008	16.78
KR-18702	1-7/8	2.259 +0.004/-0	.155±.005	0.166 +0.010/-0	0.016	0.008	0.006	14.05
KR-20002	2	2.424 +0.004/-0	.155±.005	0.166 +0.010/-0	0.016	0.008	0.006	17.62
KR-20003	2	2.616 +0.005/-0	.235±.005	0.247 +0.010/-0	0.020	0.010	0.008	18.96
KR-21202	2-1/8	2.549 +0.004/-0	.155±.005	0.166 +0.010/-0	0.016	0.008	0.006	18.62
KR-22502	2-1/4	2.674 +0.004/-0	.155±.005	0.166 +0.010/-0	0.016	0.008	0.006	19.89
KR-25002	2-1/2	2.924 +0.004/-0	.155±.005	0.166 +0.010/-0	0.016	0.008	0.006	17.76
KR-25003	2-1/2	3.116 +0.005/-0	.235±.005	0.247 +0.010/-0	0.020	0.010	0.008	24.80



## SELLOS BUFFER - ESTILO KR

N° de Parte	B Dia. Nominal del Vástago Di del Sello	A Diámetro de Ranura	W Ancho del Sello	G Ancho de Ranura	E - Separación Diametrical Máxima			Precio de Lista
					1000 PSI	3000 PSI	5000 PSI	
KR-26203	2-5/8	3.241 +0.005/-0	.235±.005	0.247 +0.010/-0	0.020	0.010	0.008	\$ 23.72
KR-27503	2-3/4	3.366 +0.005/-0	.235±.005	0.247 +0.010/-0	0.020	0.010	0.008	20.39
KR-30002	3	3.424 +0.004/-0	.155±.005	0.166 +0.010/-0	0.016	0.008	0.006	23.10
KR-30003	3	3.616 +0.005/-0	.235±.005	0.247 +0.010/-0	0.020	0.010	0.008	28.79
KR-32503	3-1/4	3.866 +0.005/-0	.235±.005	0.247 +0.010/-0	0.020	0.010	0.008	29.07
KR-35003	3-1/2	4.116 +0.005/-0	.235±.005	0.247 +0.010/-0	0.020	0.010	0.008	29.37
KR-37503	3-3/4	4.366 +0.005/-0	.235±.005	0.247 +0.010/-0	0.020	0.010	0.008	38.23
KR-40002	4	4.424 +0.004/-0	.155±.005	0.166 +0.010/-0	0.016	0.008	0.006	36.31
KR-40003	4	4.616 +0.005/-0	.235±.005	0.247 +0.010/-0	0.020	0.010	0.008	40.47
KR-40004	4	4.830 +0.006/-0	.305±.005	0.320 +0.010/-0	0.024	0.012	0.009	36.92
KR-45003	4-1/2	5.116 +0.005/-0	.235±.005	0.247 +0.010/-0	0.020	0.010	0.008	50.31
KR-45004	4-1/2	5.330 +0.006/-0	.305±.005	0.320 +0.010/-0	0.024	0.012	0.009	48.20
KR-47503	4-3/4	5.366 +0.005/-0	.235±.005	0.247 +0.010/-0	0.020	0.010	0.008	51.94
KR-50003	5	5.616 +0.005/-0	.235±.005	0.247 +0.010/-0	0.020	0.010	0.008	53.52
KR-50004	5	5.830 +0.006/-0	.305±.005	0.320 +0.010/-0	0.024	0.012	0.009	53.89
KR-55004	5-1/2	6.330 +0.006/-0	.305±.005	0.320 +0.010/-0	0.024	0.012	0.009	56.84
KR-57504	5-3/4	6.580 +0.006/-0	.305±.005	0.320 +0.010/-0	0.024	0.012	0.009	51.18
KR-60003	6	6.616 +0.005/-0	.235±.005	0.247 +0.010/-0	0.020	0.010	0.008	49.14
KR-60004	6	6.830 +0.006/-0	.305±.005	0.320 +0.010/-0	0.024	0.012	0.009	51.17
KR-65003	6-1/2	7.116 +0.005/-0	.235±.005	0.247 +0.010/-0	0.020	0.010	0.008	25.59
KR-67504	6-3/4	7.580 +0.006/-0	.305±.005	0.320 +0.010/-0	0.024	0.012	0.009	63.44
KR-70003	7	7.616 +0.005/-0	.235±.005	0.247 +0.010/-0	0.020	0.010	0.008	58.81
KR-70004	7	7.830 +0.006/-0	.305±.005	0.320 +0.010/-0	0.024	0.012	0.009	69.40
KR-82504	8-1/4	9.080 +0.006/-0	.305±.005	0.320 +0.010/-0	0.024	0.012	0.009	101.98
KR-90004	9	9.830 +0.006/-0	.305±.005	0.320 +0.010/-0	0.024	0.012	0.009	70.60

SELLOS BUFFER

TEL. MEXICO 001-888-236-4102  
 FAX 001-888-236-4107  
[www.HerculesMX.com](http://www.HerculesMX.com)

HORAS DE OFICINA  
 DE 8 A.M. A 5 P.M. TIEMPO ESTE  
[www.HerculesUS.com](http://www.HerculesUS.com)

A NIVEL MUNDIAL  
 TEL. 1-727-796-1300  
 FAX 1-727-797-8849