




SELLOS DE PISTÓN ESTILO PS1500 DE POLIURETANO

Totalmente intercambiables con los sellos de pistón estilo PTFE, los sellos de pistón son moldeados de Durómetro D duro de codal 60 de poliuretano. Durante le proceso de moldeado, una gruesa banda de .002" de molibdeno es moldeada en el diámetro externo del sello del anillo para reducir la fricción. Los sellos de pistón PS1500 son fácilmente retirados sobre el pistón y se recuperan rápidamente con la eliminación del "flujo frío" característica encontrada en los sellos PTFE. Las dimensiones del diámetro del pistón "F" son dadas para Pistones sin anillos de caiza.



INFORMACIÓN DEL SELLO

MATERIAL	SELLO DE POLIURETANO CON ACTIVADOR DE CAUCHO
RANGO DE TEMPERATURA	-40° a +104° C
RANGO DE PRESIÓN	0 a 5,000 PSI
NÚMERO DE PARTE	(Sello del Pistón) (Estilo) (Tamaño)

N° de Parte	A Diámetro Exterior Tol. +0.002 -0.000	B & C Alto del Sello & Sección Transversal	D Ancho de la Ranura Tol. ±0.002	E Diámetro de la Ranura Tol. ±0.002	F Diámetro del Pistón Tol. ±0.001	Precio de Lista
PS1500-24	1.500	0.07 ±0.005	0.083	1.240	1.497	\$ 3.50
PS1500-28	1.750	0.109 ±0.005	0.122	1.358	1.747	3.63
PS1500-32	2.000	0.115 ±0.006	0.129	1.608	1.996	3.78
PS1500-36	2.250	0.115 ±0.006	0.129	1.858	2.246	3.88
PS1500-38	2.375	0.115 ±0.006	0.129	1.863	2.371	3.91
PS1500-40	2.500	0.115 ±0.006	0.129	2.108	2.496	3.93
PS1500-44	2.750	0.115 ±0.006	0.129	2.358	2.746	3.99
PS1500-48	3.000	0.115 ±0.006	0.129	2.608	2.996	4.10
PS1500-52	3.250	0.115 ±0.006	0.129	2.858	3.246	4.19
PS1500-56	3.500	0.115 ±0.006	0.129	3.108	3.496	4.31
PS1500-60	3.750	0.115 ±0.006	0.129	3.358	3.746	4.40
PS1500-64	4.000	0.115 ±0.006	0.129	3.608	3.996	4.70
PS1500-66	4.250	0.115 ±0.006	0.129	3.858	4.246	4.84
PS1500-72	4.500	0.115 ±0.006	0.129	4.108	4.496	5.34
PS1500-76	4.750	0.115 ±0.006	0.129	4.358	4.746	5.51
PS1500-80	5.000	0.115 ±0.006	0.129	4.608	4.996	5.89
PS1500-84	5.250	0.115 ±0.006	0.129	4.858	5.246	6.26
PS1500-88	5.500	0.115 ±0.006	0.129	5.108	5.496	6.60
PS1500-92	5.750	0.143 ±0.007	0.159	5.232	5.746	7.31
PS1500-96	6.000	0.143 ±0.007	0.159	5.482	5.996	9.96
PS1500-104	6.500	0.143 ±0.007	0.159	5.962	6.496	9.03
PS1500-112	7.000	0.143 ±0.007	0.159	6.482	6.996	10.38
PS1500-136	8.500	0.143 ±0.007	0.159	7.962	8.494	11.80

TEL. MEXICO 001-888-236-4102
FAX 001-888-236-4107
www.HerculesMX.com

HORAS DE OFICINA
DE 8 A.M. A 5 P.M. TIEMPO ESTE
www.HerculesUS.com

A NIVEL MUNDIAL
TEL. 1-727-796-1300
FAX 1-727-797-8849