




SELLOS DE PISTÓN PTFE ESTILO PS1600 RELLENOS DE VIDRIO

NOTA: Las dimensiones del diámetro del pistón "F" son dadas para Pistones sin anillos de calza.



INFORMACIÓN DEL SELLO

MATERIAL	SELLO PTFE RELLENO CON 15% DE VIDRIO ACTIVADOR DE CAUCHO
RANGO DE TEMPERATURA	-40° a +104° C
RANGO DE PRESIÓN	0 a 5,000 PSI
NÚMERO DE PARTE	(Sello del Pistón) (Estilo) (Tamaño)

SELLOS ENSAMBLADOS PARA PISTÓN

N° de Parte	A Diámetro Exterior. Tol. +0.002 -0.000	B Alto del Sello Tol. ±0.005	C Sección Transversal Tol. ±0.005	D Ancho de la Ranura Tol. ±0.003	E Diámetro de la Ranura Tol. ±0.003	F Diámetro del Pistón	Precio de Lista
PS1600-16	1.000	0.088	0.055	0.094	0.787	0.999+0/-0.003	\$ 4.22
PS1600-18	1.125	0.088	0.055	0.094	0.912	1.124+0/-0.003	4.32
PS1600-20	1.250	0.088	0.055	0.094	1.037	1.249+0/-0.003	4.43
PS1600-22	1.375	0.088	0.055	0.094	1.162	1.374+0/-0.003	4.52
PS1600-24	1.500	0.088	0.055	0.094	1.287	1.499+0/-0.003	4.63
PS1600-26	1.625	0.088	0.055	0.094	1.412	1.624+0/-0.003	4.80
PS1600-28	1.750	0.088	0.055	0.094	1.537	1.749+0/-0.003	5.23
PS1600-30	1.875	0.120	0.060	0.126	1.588	1.874+0/-0.003	5.40
PS1600-32	2.000	0.120	0.060	0.126	1.723	1.999+0/-0.003	5.84
PS1600-36	2.250	0.120	0.060	0.126	1.973	2.249+0/-0.003	6.21
PS1600-38	2.375	0.120	0.060	0.126	2.098	2.374+0/-0.003	6.51
PS1600-40	2.500	0.120	0.060	0.126	2.223	2.499+0/-0.003	6.51
PS1600-44	2.750	0.150	0.090	0.157	2.348	2.749+0/-0.004	7.76
PS1600-48	3.000	0.150	0.090	0.157	2.603	2.999+0/-0.004	9.99
PS1600-52	3.250	0.150	0.090	0.157	2.853	3.249+0/-0.004	10.55
PS1600-56	3.500	0.150	0.090	0.157	3.103	3.499+0/-0.004	10.85
PS1600-60	3.750	0.150	0.090	0.157	3.353	3.749+0/-0.004	10.92
PS1600-64	4.000	0.150	0.090	0.157	3.603	3.999+0/-0.004	11.15
PS1600-68	4.250	0.150	0.090	0.157	3.853	4.249+0/-0.004	11.12
PS1600-72	4.500	0.150	0.090	0.157	4.103	4.499+0/-0.004	11.26
PS1600-76	4.750	0.150	0.090	0.157	4.353	4.749+0/-0.004	13.73
PS1600-80	5.000	0.150	0.090	0.157	4.603	4.999+0/-0.004	13.97
PS1600-84	5.250	0.150	0.090	0.157	4.853	5.249+0/-0.004	14.92
PS1600-88	5.500	0.150	0.090	0.157	5.103	5.499+0/-0.004	15.83
PS1600-92	5.750	0.150	0.090	0.157	5.353	5.749+0/-0.004	19.38
PS1600-96	6.000	0.287	0.120	0.293	5.305	5.999+0/-0.005	21.97
PS1600-112	7.000	0.287	0.120	0.293	6.305	6.999+0/-0.005	33.32

TEL. MEXICO 001-888-236-4102
FAX 001-888-236-4107
www.HerculesMX.com

HORAS DE OFICINA
DEL 8 A.M. A 5 P.M. TIEMPO ESTE
www.HerculesUS.com

A NIVEL MUNDIAL
TEL. 1-727-796-1300
FAX 1-727-797-8849