




SELLOS DE PISTÓN PTFE ESTILO PS2470 RELLENOS DE BRONCE

Moldeado de una base de material PTFE con 40% de bronce y torneado para tolerancia exactas. Este sello produce poca fricción y gran fuerza. Las esquinas son biseladas para una temperatura al flujo frío.



INFORMACIÓN DEL SELLO

MATERIAL	SELLO PTFE CON ACTIVADOR DE GOMA RELLENO 40% DE BRONCE
RANGO DE TEMPERATURA	-60° a +104° C
RANGO DE PRESIÓN	0 a 5,000
NÚMERO DE PARTE	(Sello del Pistón) (Estilo) (Tamaño)

SELLOS ENSAMBLADOS PARA PISTÓN

N° de Parte	A Diámetro Exterior	B Alto del Sello	D Ancho de la Ranura	E Diámetro de la Ranura	F Diámetro del Pistón	Precio del Pistón
PS2472-32	2.000	0.150	0.100	0.168 ±0.002	1.576 ±0.002	\$ 10.37
PS2472-40	2.500	0.150	0.100	0.168 ±0.002	2.076 ±0.002	10.99
PS2472-44	2.750	0.150	0.100	0.168 ±0.002	2.326 ±0.002	15.07
PS2472-48	3.000	0.150	0.100	0.168 ±0.002	2.576 ±0.002	12.15
PS2473-52	3.250	0.225	0.140	0.249 ±0.002	2.634 ±0.003	19.40
PS2473-56	3.500	0.225	0.140	0.249 ±0.002	2.884 ±0.003	19.98
PS2473-64	4.000	0.225	0.140	0.249 ±0.002	3.384 ±0.003	22.07
PS2473-68	4.250	0.225	0.145	0.249 ±0.002	3.634 ±0.003	20.97
PS2473-72	4.500	0.225	0.140	0.249 ±0.002	3.884 ±0.003	25.70
PS2473-80	5.000	0.225	0.140	0.249 ±0.002	4.384 ±0.003	26.25
PS2474-88	5.500	0.290	0.195	0.322 ±0.002	4.670 ±0.004	34.51
PS2473-96	6.000	0.225	0.140	0.249 ±0.002	5.384 ±0.004	31.72
PS2474-96	6.000	0.290	0.195	0.322 ±0.002	5.170 ±0.004	39.51
PS2474-104	6.500	0.290	0.195	0.322 ±0.002	5.670 ±0.004	40.51
PS2474-112	7.000	0.290	0.195	0.322 ±0.002	6.170 ±0.004	42.32
PS2474-120	7.500	0.290	0.195	0.322 ±0.002	6.670 ±0.004	45.94
PS2474-128	8.000	0.290	0.195	0.322 ±0.002	7.170 ±0.004	48.08
PS2474-152	9.500	0.290	0.195	0.322 ±0.002	8.670 ±0.004	56.97
PS2474-160	10.000	0.290	0.195	0.322 ±0.002	9.170 ±0.004	80.78