




## SELLOS DE PISTÓN ESTILO PS2700 RELLENOS DE POLIURETANO

Este sello, moldeado de poliéster de alto grado con fibra de vidrio del 5% y PTFE de 5% PTFE, puede adaptarse a los sellos PS1800, considerando que todas las dimensiones son comparables. El material del sello, con un alto grado de "memoria", se estira sobre el pistón y mordisquea en la Ranura para un ensamble inmediato. Estos sellos también tienen la característica de baja fricción y alta abrasión y temperatura a la extrusión lo que ayuda a eliminar el daño en el ensamble. Las dimensiones del diámetro del pistón "F" son dadas para Pistones sin anillos de calza.



### INFORMACIÓN DEL SELLO

MATERIAL	SELLO PTFE / VIDRIO RELLENO DE POLIESTER, ACTIVADOR DE CAUCHO
RANGO DE TEMPERATURA	-40° a +104° C
RANGO DE PRESIÓN	0 a 5,000 PSI
NÚMERO DE PARTE	(Sello del Pistón) (Estilo) (Tamaño)

SELLOS ENSAMBLADOS PARA PISTÓN

N° de Parte	A Diámetro Exterior Tol. +0.002 -0.000	B Alto del Sello	C Sección Transversal del Anillo	D Ancho de la Ranura Tol. ±.002	E Ancho del Diámetro Tol. ±.002	F Diámetro del Pistón	Precio de Lista
PS2700-16	1.000	0.116-0.121	0.067-0.073	0.129	0.691	0.999+0/-0.009	\$ 4.15
PS2700-20	1.250	0.116-0.121	0.067-0.073	0.129	0.941	1.249+0/-0.009	4.15
PS2700-24	1.500	0.116-0.121	0.067-0.073	0.129	1.191	1.499+0/-0.009	4.32
PS2700-28	1.750	0.116-0.121	0.067-0.073	0.129	1.441	1.749+0/-0.009	4.32
PS2700-32	2.000	0.116-0.121	0.067-0.073	0.129	1.691	1.999+0/-0.009	4.66
PS2700-36	2.250	0.116-0.121	0.067-0.073	0.129	1.941	2.249+0/-0.009	4.92
PS2700-40	2.500	0.116-0.121	0.067-0.073	0.129	2.191	2.499+0/-0.009	5.13
PS2700-44	2.750	0.116-0.121	0.067-0.073	0.129	2.441	2.749+0/-0.009	5.27
PS2700-48	3.000	0.269-0.274	0.087-0.093	0.284	2.462	2.999+0/-0.014	6.50
PS2700-52	3.250	0.269-0.274	0.087-0.093	0.284	2.712	3.249+0/-0.014	7.72
PS2700-56	3.500	0.269-0.274	0.087-0.093	0.284	2.962	3.499+0/-0.014	7.82
PS2700-60	3.750	0.269-0.274	0.087-0.093	0.284	3.212	3.749+0/-0.014	7.93
PS2700-64	4.000	0.269-0.274	0.087-0.093	0.284	3.462	3.999+0/-0.014	8.12
PS2700-68	4.250	0.269-0.274	0.087-0.093	0.284	3.712	4.249+0/-0.014	8.16
PS2700-72	4.500	0.269-0.274	0.087-0.093	0.284	3.962	4.499+0/-0.014	8.43
PS2700-76	4.750	0.269-0.274	0.087-0.093	0.284	4.212	4.749+0/-0.014	8.72
PS2700-80	5.000	0.269-0.274	0.087-0.093	0.284	4.462	4.999+0/-0.014	10.02
PS2700-84	5.250	0.362-0.367	0.137-0.147	0.379	4.504	5.249+0/-0.014	13.99
PS2700-88	5.500	0.362-0.367	0.137-0.147	0.379	4.754	5.499+0/-0.014	14.10
PS2700-96	6.000	0.362-0.367	0.137-0.147	0.379	5.254	5.999+0/-0.014	14.74
PS2700-100	6.250	0.362-0.367	0.137-0.147	0.379	5.504	6.249+0/-0.014	15.18
PS2700-104	6.500	0.362-0.367	0.137-0.147	0.379	5.754	6.499+0/-0.014	15.20
PS2700-112	7.000	0.362-0.367	0.137-0.147	0.379	6.250	6.999+0/-0.014	15.43
PS2700-116	7.250	0.362-0.367	0.137-0.147	0.379	6.504	7.249+0/-0.014	15.87
PS2700-128	8.000	0.362-0.367	0.137-0.147	0.379	7.254	7.999+0/-0.014	16.23
PS2700-136	8.500	0.362-0.367	0.137-0.147	0.379	7.754	8.499+0/-0.014	18.49
PS2700-144	9.000	0.362-0.367	0.195-0.210	0.379	8.137	8.999+0/-0.014	37.84
PS2700-160	10.000	0.362-0.367	0.195-0.210	0.379	9.137	9.999+0/-0.014	44.70

TEL. MEXICO 001-888-236-4102  
FAX 001-888-236-4107  
www.HerculesMX.com

HORAS DE OFICINA  
DE 8 A.M. A 5 P.M. TIEMPO ESTE  
www.HerculesUS.com

A NIVEL MUNDIAL  
TEL. 1-727-796-1390  
FAX 1-727-797-8849