




SELLOS DE PISTÓN ESTILO PSA

Diseñados para ajustarse en Pistones de una o dos piezas, estos sellos de pistón emplean un sello de nitrilo para una alta sellabilidad, el Nitrón se divide en la parte posterior para temperatura a la extrusión, y para dividir los anillos de los cojinetes. No se requieren de cojinetes adicionales de soporte.



INFORMACIÓN DEL SELLO

MATERIAL	SELLO DE NITRILLO 90A RESPALDO DE NILÓN VÁSTAGO DE NILÓN
RANGO DE TEMPERATURA	-30° a +100° C
RANGO DE PRESIÓN	0 a 6,000 PSI
VELOCIDAD MAX.	1.5 Pies/Seg.
NÚMERO DE PARTE	(Prefijo) - (Tamaño)

SELLOS EMSAMBLADOS PARA PISTÓN

N° de Parte	A Diámetro Exterior	D Ancho de la Ranura del Sello Tol. +0.035/+0.025	D1 Ancho de la Ranura del Vástago Tol. +0/-0.005	E Diámetro de la Ranura del Sello	E1 Diámetro de la Ranura del Vástago	F Diámetro del Pistón	Precio de Lista
PSA-1750	1.750+0.006/-0	0.750	0.250	1.125±0.003	1.969+0/-0.002	1.699±0.003	\$ 7.01
PSA-2000	2.000+0.007/-0	0.750	0.250	1.375±0.003	1.820+0/-0.002	1.948±0.004	7.69
PSA-2250	2.250+0.007/-0	0.750	0.250	1.625±0.003	2.069+0/-0.003	2.197±0.004	15.06
PSA-2375	2.375+0.007/-0	0.750	0.250	1.750±0.003	2.194+0/-0.003	2.322±0.004	9.79
PSA-2500	2.500+0.007/-0	0.750	0.250	1.875±0.003	2.318+0/-0.003	2.446±0.004	10.85
PSA-2750	2.750+0.007/-0	0.943	0.250	2.000±0.004	2.522+0/-0.003	2.665±0.004	18.04
PSA-3000	3.000+0.007/-0	0.943	0.250	2.250±0.004	2.771+0/-0.003	2.935±0.004	11.62
PSA-3250	3.250+0.009/-0	0.943	0.250	2.500±0.004	3.021+0/-0.003	3.184±0.004	20.08
PSA-3250A	3.250+0.009/-0	0.772	0.245	2.625±0.004	3.021+0/-0.003	3.184±0.004	20.35
PSA-3500	3.500+0.009/-0	0.943	0.250	2.750±0.004	3.270+0/-0.003	3.434±0.004	12.67
PSA-3500A	3.500+0.009/-0	0.772	0.295	2.850±0.004	3.272+0/-0.003	3.460±0.004	19.97
PSA-3750	3.750+0.009/-0	0.943	0.250	3.000±0.004	3.520+0/-0.003	3.683±0.004	22.57
PSA-4000	4.000+0.009/-0	0.943	0.250	3.250±0.004	3.770+0/-0.003	3.933±0.004	14.89
PSA-4000A	4.000+0.009/-0	1.375	0.425	3.250±0.004	3.770+0/-0.003	3.933±0.004	40.81
PSA-4000B	4.000+0.009/-0	0.772	0.245	3.375±0.004	3.772+0/-0.003	3.960±0.004	25.44
PSA-4500	4.500+0.009/-0	1.250	0.350	3.500±0.004	4.229+0/-0.003	4.422±0.005	30.05
PSA-4500A	4.500+0.009/-0	1.750	0.550	3.500±0.004	4.229+0/-0.003	4.422±0.005	50.42
PSA-5000	5.000+0.010/-0	1.250	0.400	4.000±0.004	4.709+0/-0.004	4.902±0.005	37.45
PSA-5000A	5.000+0.010/-0	0.960	0.290	4.250±0.004	4.772+0/-0.004	4.960±0.005	35.15
PSA-6000	6.000+0.010/-0	1.250	0.375	5.000±0.004	5.709+0/-0.004	5.902±0.005	46.28
PSA-6000A	6.000+0.010/-0	1.750	0.500	5.000±0.004	5.675+0/-0.004	5.900±0.005	58.96

TEL. MEXICO 001-888-236-4102
FAX 001-888-236-4107
www.HerculesMX.com

HORAS DE OFICINA
DE 8 A.M. A 5 P.M. TIEMPO ESTE
www.HerculesUS.com

A NIVEL MUNDIAL
TEL. 1-727-796-1300
FAX 1-727-797-8849