




SELLOS DE PISTÓN ESTILO PSA-59

Este estilo es diseñado para Pistones de 2 piezas. El sello es moldeado en un elemento de goma de Nitrilo con un refuerzo de goma de fábrica unido y dos cojinetes poliacetil anti-extrusión.



INFORMACIÓN DEL SELLO

MATERIAL	SELLO DE NITRILLO REFORZADO EN TELA ANILLO POLIACETILINO CON ANILLO CONTRA-PROFUNDERANCIA
RANGO DE TEMPERATURA	-30° a +100° C
RANGO DE PRESIÓN	0 a 5,000 PSI
VELOCIDAD MAX.	1.5 Pie/Seg.
NÚMERO DE PARTE	(Prefijo) (Tipo de Sello) - (Tamaño)

N° de Parte	A Diámetro Exterior	D Ancho de la Ranura del Sello Tol. $\pm 0.025/0.025$	D1 Ancho de la Ranura del Vástago Tol. $\pm 0/0.005$	E Diámetro de la Ranura del Sello	E1 Diámetro de la Ranura del Vástago	F Diámetro del Pistón	Precio de Lista
PSA-59-1000A	1.000 $\pm 0.006/0$	0.668	0.250	0.625 ± 0.003	0.883 $\pm 0/0.002$	0.964 ± 0.003	\$ 12.39
PSA-59-1500	1.500 $\pm 0.006/0$	0.625	0.250	1.000 ± 0.003	1.360 $\pm 0/0.002$	1.458 ± 0.003	11.62
PSA-59-1625	1.625 $\pm 0.006/0$	0.625	0.250	1.125 ± 0.003	1.485 $\pm 0/0.002$	1.583 ± 0.003	13.92
PSA-59-1750	1.750 $\pm 0.006/0$	0.750	0.250	1.125 ± 0.003	1.570 $\pm 0/0.002$	1.688 ± 0.003	15.94
PSA-59-2125	2.125 $\pm 0.037/0$	0.750	0.250	1.500 ± 0.003	1.944 $\pm 0/0.003$	2.074 ± 0.004	18.52
PSA-59-2250	2.250 $\pm 0.007/0$	0.750	0.250	1.625 ± 0.003	2.069 $\pm 0/0.003$	2.197 ± 0.004	13.15
PSA-59-2375	2.375 $\pm 0.007/0$	0.750	0.250	1.750 ± 0.003	2.194 $\pm 0/0.003$	2.322 ± 0.004	13.92
PSA-59-2500A	2.500 $\pm 0.007/0$	0.750	0.250	1.875 ± 0.003	2.321 $\pm 0/0.003$	2.437 ± 0.004	25.44
PSA-59-2750	2.750 $\pm 0.007/0$	0.750	0.250	2.000 ± 0.004	2.522 $\pm 0/0.003$	2.685 ± 0.004	23.43
PSA-59-2750A	2.750 $\pm 0.007/0$	0.937	0.250	2.000 ± 0.004	2.522 $\pm 0/0.003$	2.685 ± 0.004	17.18
PSA-59-3000	3.000 $\pm 0.007/0$	0.937	0.250	2.250 ± 0.004	2.772 $\pm 0/0.003$	2.935 ± 0.004	17.75
PSA-59-3000A	3.000 $\pm 0.007/0$	1.125	0.250	2.250 ± 0.004	2.772 $\pm 0/0.003$	2.935 ± 0.004	18.93
PSA-59-3250	3.250 $\pm 0.009/0$	0.937	0.250	2.500 ± 0.004	3.021 $\pm 0/0.003$	3.184 ± 0.004	21.89
PSA-59-3250A	3.500 $\pm 0.009/0$	0.937	0.250	2.750 ± 0.004	3.271 $\pm 0/0.003$	3.434 ± 0.004	23.25
PSA-59-4000	4.000 $\pm 0.009/0$	0.937	0.250	3.250 ± 0.004	3.770 $\pm 0/0.003$	3.933 ± 0.004	22.47
PSA-59-4500	4.500 $\pm 0.009/0$	1.250	0.250	3.500 ± 0.004	4.229 $\pm 0/0.003$	4.422 ± 0.005	30.64
PSA-59-5000	5.000 $\pm 0.010/0$	1.250	0.250	4.000 ± 0.004	4.728 $\pm 0/0.004$	4.921 ± 0.005	30.83
PSA-59-5500	5.500 $\pm 0.010/0$	1.250	0.250	4.500 ± 0.004	5.227 $\pm 0/0.004$	5.420 ± 0.005	46.18
PSA-59-6000	6.000 $\pm 0.010/0$	1.250	0.250	5.000 ± 0.005	5.726 $\pm 0/0.004$	5.919 ± 0.005	41.76
PSA-59-6500	6.500 $\pm 0.010/0$	1.250	0.250	5.500 ± 0.005	6.226 $\pm 0/0.004$	6.419 ± 0.005	66.36
PSA-59-7000	7.000 $\pm 0.010/0$	1.250	0.250	6.000 ± 0.005	6.724 $\pm 0/0.004$	6.917 ± 0.005	78.94
PSA-59-8000	8.000 $\pm 0.011/0$	1.250	0.250	7.000 ± 0.005	7.723 $\pm 0/0.005$	7.915 ± 0.006	89.58

TEL. MEXICO 001-888-236-4102
FAX 001-888-236-4107
www.HerculesMX.com

HORAS DE OFICINA
DE 8 A.M. A 5 P.M. TIEMPO ESTE
www.HerculesUS.com

A NIVEL MUNDIAL
TEL. 1-727-796-1300
FAX 1-727-797-8849