




SELLOS DE PISTÓN ESTILO PSC

El estilo PSC es un sello de pistón de doble acción diseñado para reemplazar los anillos, anillos cuadrados, y los sellos T con la dimensión de la Ranura (número de anillo desvirtuado). Los anillos de respaldo de uretano estilo 575 pueden ser agregados ya sea para uno o ambos lados del "PSC" para acomodar Ranuras interiores más anchas. El PSC está hecho de Durómetro poluretano 95A, proporcionando una alta extrusión y temperatura a la abrasión. La superficie de sellado coronada produce un sellado positivo para el vacío a alta presión.

Hercules Sealing Products también ofrecen un sello de pistón de base amplia (BA). Esta base amplia tiene las mismas características que los sellos PCS estándar pero ofrece una base amplia, eliminando la necesidad de usar anillos de respaldo para acomodar en Ranuras más anchas.

NOTA: Las dimensiones del diámetro del pistón "E" son dadas para Pistones sin anillos de calza.



INFORMACIÓN DEL SELLO

MATERIAL	SELLO POLIACETILENO 95A ACTIVADOR DE NITRILLO 70A
RANGO DE TEMPERATURA	-54° a +104° C
RANGO DE PRESIÓN	0 a 5,000 PSI
NÚMERO DE PARTE	(Prefijo) - (Tamaño) - (Ancho de la Base)

N° de Parte	A Diámetro Exterior	B Alto del Sello	D Ancho de la Ranura	E Diámetro de la Ranura	F Diámetro de la Ranura	Precio de Lista
PSC-203	0.661	0.150	0.185	0.315	0.559	\$ 3.18
PSC-205	0.696	0.150	0.185	0.440	0.584	3.24
PSC-207	0.811	0.150	0.185	0.565	0.309	3.47
PSC-211	1.062	0.150	0.185	0.816	1.060	3.95
PSC-212	1.125	0.150	0.185	0.879	1.123	3.95
PSC-213	1.187	0.150	0.185	0.941	1.185	3.95
PSC-214	1.250	0.150	0.185	1.004	1.248	5.59
PSC-216	1.375	0.150	0.185	1.129	1.373	3.95
PSC-218	1.500	0.150	0.185	1.254	1.498	3.95
PSC-218-WB	1.500	0.265	0.304	1.254	1.498	6.19
PSC-222	1.750	0.150	0.185	1.504	1.748	4.47
PSC-222-WB	1.750	0.265	0.304	1.504	1.748	7.14
PSC-325	1.875	0.255	0.290	1.500	1.873	4.78
PSC-326	2.000	0.255	0.290	1.625	1.998	4.95
PSC-326-WB	2.000	0.370	0.424	1.625	1.998	8.12
PSC-328	2.250	0.255	0.290	1.875	2.248	5.70
PSC-329	2.375	0.255	0.290	2.000	2.373	6.10
PSC-330	2.500	0.255	0.290	2.125	2.498	6.45
PSC-330-WB	2.500	0.370	0.424	2.125	2.498	10.21
PSC-332	2.750	0.255	0.290	2.374	2.747	7.60
PSC-332-WB	2.749	0.370	0.424	2.374	2.747	16.24
PSC-334	3.000	0.255	0.290	2.624	2.997	7.98
PSC-334-WB	3.000	0.370	0.424	2.624	2.997	12.28
PSC-336	3.250	0.255	0.290	2.874	3.247	12.32
PSC-337	3.375	0.255	0.290	3.000	3.373	14.29
PSC-338	3.500	0.255	0.290	3.125	3.498	9.96
PSC-338-WB	3.500	0.370	0.424	3.125	3.498	12.30
PSC-339	3.625	0.255	0.290	3.250	3.623	15.37
PSC-340	3.750	0.255	0.290	3.375	3.748	10.77
PSC-341	3.875	0.255	0.290	3.500	3.873	16.97
PSC-342	4.000	0.255	0.290	3.625	3.998	11.83
PSC-342-WB	4.000	0.370	0.424	3.625	3.998	16.23
PSC-344	4.250	0.255	0.290	3.875	4.243	13.48
PSC-346	4.500	0.255	0.290	4.125	4.498	19.86
PSC-347	4.625	0.255	0.290	4.250	4.623	20.66

TEL. MEXICO 001-888-236-4102
FAX 001-888-236-4107
www.HerculesMX.com

HORAS DE OFICINA
DE 8 A.M. A 5 P.M. TIEMPO ESTE
www.HerculesUS.com

A NIVEL MUNDIAL
TEL. 1-727-795-1300
FAX 1-727-797-8849



SELLOS DE PISTÓN ESTILO PSC

N° de Parte	A Diámetro Exterior	B Alto del Sello	D Ancho de la Ranura	E Diámetro de la Ranura	F Diámetro de la Ranura	Precio de Lista
PSC-350	5.000	0.255	0.280	4.620	4.999	\$ 19.15
PSC-429	5.500	0.320	0.365	5.021	4.499	23.21
PSC-433	6.000	0.320	0.365	5.521	5.999	29.10
PSC-433-WB	6.000	0.500	0.579	5.521	5.999	40.03
PSC-437	6.500	0.320	0.365	6.020	6.498	31.53
PSC-439	7.000	0.320	0.365	6.520	6.998	33.42
PSC-441	7.500	0.320	0.365	7.020	7.498	37.69
PSC-442	7.750	0.320	0.365	7.270	7.748	54.04
PSC-443	8.000	0.320	0.365	7.520	7.998	39.09
PSC-444	8.250	0.320	0.365	7.770	8.248	39.95
PSC-445	8.500	0.320	0.365	8.020	8.498	42.02
PSC-446	9.000	0.320	0.365	8.520	8.998	42.12
PSC-447	9.500	0.320	0.365	9.020	9.498	43.08
PSC-448	10.000	0.320	0.365	9.520	9.998	48.36
PSC-449	10.500	0.320	0.365	10.020	10.498	50.28
PSC-450	11.000	0.320	0.365	10.520	10.998	51.70
PSC-451	11.500	0.320	0.365	11.020	11.498	74.58
PSC-452	12.000	0.320	0.365	11.520	11.998	83.51
PSC-456	14.000	0.320	0.365	13.520	13.998	106.51

SELLOS DE PISTÓN ESTILO PSC - COMPUESTO DE FLUOROTREL

Estos estilo PSC son moldeados de Fluorotrel que es un material duro resistente al calzado capaz de ejecutarse en temperaturas superiores a los 275° c. El Fluorotrel es también resistente a los fluidos que son incompatibles con el polietileno como serían el agua, glicol, agua en aceite, aceite mineral y petróleo. Consulte con nuestro Departamento de Ingeniería para otros fluidos compatibles. **NOTA:** Las dimensiones del diámetro del pistón "F" son dadas para Pistóns sin anillos de calza.



INFORMACIÓN DEL SELLO

MATERIAL	SELLO FLUOROTREL 55D ACTIVADOR DE NITRILO 70A
RANGO DE TEMPERATURA	-54° a +135° C
RANGO DE PRESIÓN	0 a 5,000 PSI
NÚMERO DE PARTE	(Prefijo) - (Tamaño) - (Fluorotrel)

N° de Parte	A Diámetro Exterior	B Alto del Sello	D Ancho de la Ranura	E Diámetro de la Ranura	F Pistón del Diámetro	Precio de Lista
PSC-218F	1.500	0.150	0.185	1.254	1.498	\$ 6.24
PSC-222F	1.750	0.150	0.185	1.504	1.748	7.11
PSC-326F	2.000	0.255	0.280	1.625	1.998	8.04
PSC-328F	2.250	0.255	0.280	1.875	2.248	9.38
PSC-330F	2.500	0.255	0.280	2.125	2.498	10.70
PSC-332F	2.749	0.255	0.280	2.374	2.747	11.63
PSC-334F	3.000	0.255	0.280	2.624	2.997	12.49
PSC-338F	3.500	0.255	0.280	3.125	3.498	14.76
PSC-340F	3.750	0.255	0.280	3.375	3.748	16.09
PSC-342F	4.000	0.255	0.280	3.625	3.998	17.88
PSC-350F	5.000	0.255	0.280	4.625	4.999	26.80
PSC-433F	6.000	0.320	0.365	5.520	5.999	38.82

TEL. MEXICO 001-888-236-4102
FAX 001-888-236-4107
www.HerculesMX.com

HORAS DE OFICINA
DE 8 A.M. A 5 P.M. TIEMPO ESTE
www.HerculesUS.com

A NIVEL MUNDIAL
TEL. 1-727-796-1300
FAX 1-727-797-8849