




SELLOS DE PISTÓN ESTILO PSM DE URETANO

Moldado desde 93 Shore A de poliuretano con un activador 70 Shore A, este sello utiliza las mismas dimensiones del surco que un sello "T" estándar del anillo. Uno o dos anillos de respaldo estilo 575 se pueden utilizar para surcos más anchos. La protuberancia resistente por diseño, este sello también es resistente al balanceo y a torcer. La instalación es un procedimiento de abrochar de dos etapas fácil sin necesidad de volver a clasificar según el tamaño antes de la inserción en el alojamiento.

NOTA: Las dimensiones del diámetro "F" de Pistón se dan para Pistones sin anillos del desgaste.



INFORMACIÓN DEL SELLO

MATERIAL	SELLO DE URETANO 93A ACTIVADOR DE NITRILDO 70A
RANGO DE TEMPERATURA	-54° a +104° C
RANGO DE PRESIÓN	0 a 5,000 PSI
NÚMERO DE PARTE	(Prefijo) - (Tamaño)

N° de Parte	A Diámetro Exterior Tol. +0.002 -0.000	B Alto del Sello	D Ancho de la Ranura Tol. ±.002	E Diámetro de la Ranura Tol. ±.002	F Diámetro del Pistón	Precio de Lista
PSM-218-WB	1.500	0.205	0.275	1.258	1.499 +0/-0.005	\$ 6.33
PSM-222	1.750	0.165	0.185	1.500	1.740 +0/-0.005	5.57
PSM-326	2.000	0.205	0.290	1.625	1.999 +0/-0.005	6.53
PSM-326-WB	2.000	0.375	0.394	1.625	1.999 +0/-0.005	8.10
PSM-328	2.250	0.295	0.280	1.875	2.240 +0/-0.005	7.14
PSM-329	2.375	0.265	0.280	2.000	2.374 +0/-0.005	7.14
PSM-330	2.500	0.265	0.280	2.125	2.499 +0/-0.005	8.08
PSM-330-WB	2.500	0.395	0.410	2.125	2.499 +0/-0.005	10.84
PSM-332	2.750	0.265	0.280	2.375	2.740 +0/-0.005	8.69
PSM-48A	3.000	0.235	0.250	2.380	2.999 +0/-0.005	31.86
PSM-334	3.000	0.285	0.280	2.625	2.999 +0/-0.005	9.64
PSM-334-WB	3.000	0.395	0.410	2.625	2.999 +0/-0.005	12.57
PSM-336	3.250	0.265	0.280	2.875	3.240 +0/-0.005	9.64
PSM-338	3.500	0.265	0.280	3.125	3.499 +0/-0.005	11.20
PSM-338-WB	3.500	0.395	0.410	3.125	3.499 +0/-0.005	14.89
PSM-340	3.750	0.265	0.280	3.375	3.740 +0/-0.005	12.44
PSM-342	4.000	0.265	0.280	3.625	3.999 +0/-0.005	14.25
PSM-342-WB	4.000	0.395	0.410	3.625	3.999 +0/-0.005	18.02
PSM-344	4.250	0.265	0.280	3.875	4.240 +0/-0.005	15.53
PSM-346	4.500	0.265	0.280	4.125	4.499 +0/-0.005	16.13
PSM-347	4.625	0.265	0.280	4.250	4.624 +0/-0.005	16.13
PSM-350	5.000	0.265	0.280	4.625	4.999 +0/-0.005	22.93
PSM-425-WB	5.000	0.518	0.538	4.528	4.999 +0/-0.005	27.13
PSM-429	5.500	0.350	0.365	5.020	5.499 +0/-0.005	26.97
PSM-433	6.000	0.350	0.365	5.520	5.999 +0/-0.005	29.51
PSM-433-WB	6.000	0.518	0.538	5.520	5.999 +0/-0.005	36.75
PSM-437	6.500	0.350	0.365	6.020	6.499 +0/-0.005	31.34
PSM-439	7.000	0.350	0.365	6.520	6.999 +0/-0.005	33.49
PSM-441	7.500	0.350	0.365	7.020	7.499 +0/-0.005	35.33
PSM-443	8.000	0.350	0.365	7.520	7.999 +0/-0.005	37.23
PSM-445	8.500	0.360	0.365	8.020	8.499 +0/-0.005	38.06
PSM-446	9.000	0.350	0.365	8.520	8.999 +0/-0.005	39.06

TEL. MEXICO 061-886-236-4102
FAX 001-888-236-4107
www.HerculesMX.com

HORAS DE OFICINA
DE 8 A.M. A 5 P.M. TIEMPO ESTE
www.HerculesUS.com

A NIVEL MUNDIAL
TEL. 1-727-796-1300
FAX 1-727-797-8848