




## SELLOS DE PISTÓN ESTILO PSU

Nuestro sello de pistón estilo PSU, o unido, es un sello laminado de una pieza con doble acción hecho de poliuretano moldeado. La capa exterior firme es altamente resistente a la abrasión y está impregnada con bioalfredo para reducir la fricción. La capa interna suave actúa como sellos estático y también acelera el DE para hacer contacto total con la barmena. Este sello podría ser usado para reemplazar uno de unión existente u otros sellos de las mismas dimensiones – anillos, anillos con respaldos, sellos T, sellos U, etc. **NOTA:** Las dimensiones del diámetro del pistón "F" son dadas para Pistones sin anillos de catza.



### INFORMACIÓN DEL SELLO

MATERIAL	COMPUESTO DE URETANO 60D & 57A
RANGO DE TEMPERATURA	-54° a +104° C
RANGO DE PRESIÓN	0 a 5,000 PSI
NÚMERO DE PARTE	(Prefijo) - (DE) X (DI) X (Ancho de la Ranura)

N° de Parte	A Diámetro Exterior	B Alto del Sello	D Ancho de la Ranura Tol. +0.015/-0	E Diámetro de la Ranura	F Diámetro del Pistón Tol. +0/-0.004	Precio de Lista
PSU-1.50X1.00X.375	1.500 +0.006/-0	0.375	0.394	1.000 +0.006/-0	1.499	\$ 6.70
PSU-1.50X1.12X.250	1.500 +0.004/-0	0.250	0.263	1.125 +0.004/-0	1.499	5.05
PSU-1.50X1.25X.187	1.500 +0.003/-0	0.187	0.196	1.250 +0.003/-0	1.499	3.76
PSU-1.75X1.25X.375	1.750 +0.006/-0	0.375	0.394	1.250 +0.006/-0	1.740	7.03
PSU-1.75X1.37X.250	1.750 +0.004/-0	0.250	0.263	1.375 +0.004/-0	1.740	5.17
PSU-1.75X1.37X.500	1.750 +0.004/-0	0.500	0.526	1.375 +0.004/-0	1.740	9.12
PSU-2.00X1.50X.375	2.000 +0.006/-0	0.375	0.394	1.500 +0.006/-0	1.999	8.25
PSU-2.00X1.62X.312	2.000 +0.004/-0	0.312	0.328	1.625 +0.004/-0	1.999	6.52
PSU-2.00X1.62X.375	2.000 +0.004/-0	0.375	0.394	1.625 +0.004/-0	1.999	7.50
PSU-2.25X1.87X.312	2.250 +0.004/-0	0.312	0.328	1.875 +0.004/-0	2.249	8.09
PSU-2.50X2.00X.375	2.500 +0.004/-0	0.375	0.394	2.000 +0.004/-0	2.499	8.09
PSU-2.50X2.12X.312	2.500 +0.004/-0	0.312	0.328	2.125 +0.004/-0	2.499	7.18
PSU-2.50X2.12X.375	2.500 +0.004/-0	0.375	0.394	2.125 +0.004/-0	2.499	8.02
PSU-3.00X2.50X.375	3.000 +0.006/-0	0.375	0.394	2.500 +0.006/-0	2.999	8.59
PSU-3.00X2.50X.500	3.000 +0.006/-0	0.500	0.550	2.500 +0.006/-0	2.999	17.50
PSU-3.00X2.62X.312	3.000 +0.004/-0	0.312	0.328	2.625 +0.004/-0	2.999	8.59
PSU-3.00X2.62X.375	3.000 +0.004/-0	0.375	0.394	2.625 +0.004/-0	2.999	8.59
PSU-3.25X2.75X.550	3.250 +0.004/-0	0.550	0.577	2.750 +0.004/-0	3.249	13.83
PSU-3.25X2.87X.312	3.250 +0.004/-0	0.312	0.328	2.875 +0.004/-0	3.249	8.79
PSU-3.50X3.00X.375	3.500 +0.006/-0	0.375	0.394	3.000 +0.006/-0	3.499	9.64
PSU-3.50X3.12X.312	3.500 +0.004/-0	0.312	0.328	3.125 +0.004/-0	3.499	9.04
PSU-3.50X3.12X.375	3.500 +0.004/-0	0.375	0.394	3.125 +0.004/-0	3.499	9.19
PSU-3.75X3.37X.312	3.750 +0.004/-0	0.312	0.328	3.375 +0.004/-0	3.740	9.38
PSU-4.00X3.50X.375	4.000 +0.006/-0	0.375	0.394	3.500 +0.006/-0	3.999	14.22
PSU-4.00X3.62X.375	4.000 +0.004/-0	0.375	0.394	3.625 +0.004/-0	3.999	9.79

TEL. MEXICO 601-888-236-4102  
FAX 601-888-236-4107  
www.HerculesMX.com

HORAS DE OFICINA  
DE 8 A.M. A 5 P.M. TIEMPO ESTE  
www.HerculesUS.com

A NIVEL MUNDIAL  
TEL. 1-727-796-1300  
FAX 1-727-797-8849



## SELLOS DE PISTÓN ESTILO PSU

N° de Parte	A Diámetro Exterior	B Alto del Sello	D Ancho de la Ranura Tol. +0.015/-0	E Diámetro de la Ranura	F Diámetro del Pistón Tol. +0/-0.004	Precio de Lista
PSU-4.50X4.00X.375	4.500 +0.006/-0	0.375	0.394	4.000 +0.006/-0	4.499	\$ 11.82
PSU-4.50X4.00X.562	4.500 +0.004/-0	0.562	0.591	4.000 +0.004/-0	4.499	16.82
PSU-5.00X4.37X.900	5.000 +0.006/-0	0.500	0.526	4.375 +0.006/-0	4.999	31.42
PSU-5.00X4.50X.375	5.000 +0.006/-0	0.375	0.394	4.500 +0.006/-0	4.999	12.88
PSU-5.00X4.50X.900	5.000 +0.006/-0	0.500	0.526	4.500 +0.006/-0	4.999	21.23
PSU-5.00X4.50X.562	5.000 +0.006/-0	0.562	0.591	4.500 +0.006/-0	4.999	21.23
PSU-5.25X4.75X.562	5.250 +0.006/-0	0.562	0.591	4.750 +0.006/-0	5.249	21.42
PSU-5.50X5.00X.375	5.500 +0.006/-0	0.375	0.394	5.000 +0.006/-0	5.499	26.99
PSU-6.00X5.50X.375	6.000 +0.006/-0	0.375	0.394	5.500 +0.006/-0	5.999	29.32
PSU-6.00X5.50X.562	6.000 +0.006/-0	0.562	0.591	5.500 +0.006/-0	5.999	29.32
PSU-6.50X6.00X.562	6.500 +0.006/-0	0.562	0.591	6.000 +0.006/-0	6.499	29.64

NOTA: Tamaños más grandes están disponibles. Por favor entrar en contacto con un representante de ventas para más información.

SELLOS ENSAMBLADOS PARA PISTÓN

TEL. MEXICO 001-888-236-4102  
FAX 001-888-236-4107  
[www.HerculesMX.com](http://www.HerculesMX.com)

HORAS DE OFICINA  
DE 9 A.M. A 5 P.M. TIEMPO ESTE  
[www.HerculesUS.com](http://www.HerculesUS.com)

A NIVEL MUNDIAL  
TEL. 1-727-796-1300  
FAX 1-727-797-8849