



SELLOS-U DE POLIURETANO DE ALTA TEMPERATURA - ESTILO 800

Los sellos U estilo 800 se moldean en poliuretano resistente, resistentes a la abrasión. Los cuatro anillos lobulados expandibles energizan los labios de sellado, incluso en presión cero, para ayudar a evitar el "escurrimiento" cuando el sistema está inactivo.



INFORMACIÓN DEL SELLO

MATERIAL	95 A URETANO
RANGO DE TEMPERATURA	-53° a +121° C
RANGO DE PRESIÓN	0 a 5,000 PSI
NUMERO DE PARTE	(Prof)ST - (D) - (Altura)



Standard -
La altura estándar y la sección de cruce son iguales, dando así un sello cuadrado. Utiliza el tipo letra "D". Número de parte tipo U25-2.50



Profundo -
Utiliza profundamente el mismo tipo "D", pero la altura del sello es mayor que la sección de cruce, dando así una forma rectangular. Número de parte tipo U25-2.50-37D



Tipo SQB -
Las mismas dimensiones que las del sello estándar. El diseño biselado del labio provee una mayor de la película de resina. Utiliza el tipo de letra "D". Número de parte tipo U25-2.50-SQB



Tipo B -
Las mismas dimensiones que el sello profundo. El diseño biselado del labio proporciona una película de resina. Utiliza el tipo de letra "D". Número de parte tipo U25-2.50-37B

N° de Parte	D.I.	D.E.	A.	Precio de Lista
1/8" S/T				
U12-1.00-25BHT	1	1-1/4	1/4	\$ 6.10
U12-1.00-SQBHT	1	1-1/4	1/8	5.26
U12-1.12-25BHT	1-1/8	1-3/8	1/4	6.37
U12-1.25-25BHT	1-1/4	1-1/2	1/4	6.82
3/16" S/T				
U18-1.00-31BHT	1	1-3/8	5/16	\$ 7.12
U18-1.12-SQBHT	1-1/8	1-1/2	3/16	6.15
U18-1.25-31BHT	1-1/4	1-5/8	5/16	7.02
U18-1.25-SQBHT	1-1/4	1-5/8	3/16	6.37
U18-1.31-31BHT	1-5/16	1-11/16	5/16	7.40
U18-1.50-37BHT	1-1/2	1-7/8	3/8	7.53
U18-1.75-37BHT	1-3/4	2-1/8	3/8	8.49
1/4" S/T				
U25-1.25-SQBHT	1-1/4	1-3/4	1/4	\$ 6.76

N° de Parte	D.I.	D.E.	A.	Precio de Lista
1/4" S/T				
U25-1.25-37BHT	1-1/4	1-3/4	3/8	\$ 7.39
U25-1.50-37BHT	1-1/2	2	3/8	8.71
U25-1.75-37BHT	1-3/4	2-1/4	3/8	9.53
U25-2.00-37BHT	2	2-1/2	3/8	10.36
U25-2.00-SQBHT	2	2-1/2	1/4	9.55
U25-2.25-37BHT	2-1/4	2-3/4	3/8	11.85
U25-2.50-37BHT	2-1/2	3	3/8	12.82
U25-2.50-SQBHT	2-1/2	3	1/4	12.36
U25-2.62-37BHT	2-5/8	3-1/8	3/8	13.81
U25-3.00-37BHT	3	3-1/2	3/8	15.20
U25-3.00-SQBHT	3	3-1/2	1/4	13.37
U25-3.25-37BHT	3-1/4	3-3/4	3/8	16.18
U25-3.50-37BHT	3-1/2	4	3/8	17.53
U25-4.00-37BHT	4	4-1/2	3/8	20.13

SELLOS "U"