



## SELLOS-U DE FLUOROCARBONO - ESTILO 800

Utilizando los mismos perfiles que la línea de los sellos U de poliuretano estilo 800, estos sellos U se moldean de un compuesto de fluorocarbono. Mientras que son compatibles con una gama más amplia de líquidos, estos sellos de fluorocarbono también funcionarán continuamente en temperaturas que van desde -20° hasta +204° c. NOTA: Si usted no está seguro de la compatibilidad del líquido con el sello, por favor refiérase al diagrama de compatibilidad en nuestro manual de la ingeniería.



### INFORMACIÓN DEL SELLO

MATERIAL	95 A FLUOROCARBONO
RANGO DE TEMPERATURA	-28° a +204° C
RANGO DE PRESIÓN	0 a 2,000 PSI
NÚMERO DE PARTE	(Prefijo)(ST) - (DI) - (Altura)

SELLOS "U"

N° de Parte	D.I.	D.E.	A.	Precio de Lista
<b>1/8" S/T</b>				
U12-0.25V	1/4	5/2	1/8	\$ 11.77
U12-0.31V	5/16	9/16	1/8	11.77
U12-0.37V	3/8	5/8	1/8	11.77
U12-0.50-25BV	1/2	3/4	1/4	12.48
U12-0.50V	1/2	3/4	1/8	11.77
U12-0.62-25BV	5/8	7/8	1/4	12.96
U12-0.62V	5/8	7/8	1/8	11.77
U12-0.75-25BV	3/4	1	1/4	13.40
U12-0.75V	3/4	1	1/8	11.77
U12-0.87V	7/8	1-1/8	1/8	13.02
U12-1.00-25BV	1	1-1/4	1/4	14.52
U12-1.00V	1	1-1/4	1/8	13.07
U12-1.25V	1-1/4	1-1/2	1/8	14.19
U12-1.37-25DV	1-3/8	1-5/8	1/4	20.54
U12-1.37V	1-3/8	1-5/8	1/8	14.19
U12-1.50-25BV	1-1/2	1-3/4	1/4	17.26
U12-1.50V	1-1/2	1-3/4	1/8	15.23
U12-1.75V	1-3/4	2	1/8	17.06
U12-2.00V	2	2-1/4	1/8	18.63
<b>5/32" S/T</b>				
U15-1.00V	1	1-5/16	5/32	\$ 15.30
U15-1.18V	1-3/16	1-1/2	5/32	16.20
U15-1.37V	1-3/8	1-11/16	5/32	17.26
<b>3/16" S/T</b>				
U18-0.37V	3/8	3/4	3/16	\$ 11.53
U18-0.50-31BV	5/2	7/8	5/16	12.44
U18-0.62V	5/8	1	3/16	13.07
U18-0.75-31BV	3/4	1-1/8	5/16	14.64
U18-1.00-31BV	1	1-3/8	5/16	15.49
U18-1.00V	1	1-3/8	3/16	14.59
U18-1.12-31BV	1-1/8	1-1/2	5/16	16.16
U18-1.12V	1-1/8	1-1/2	3/16	16.01
U18-1.25-31BV	1-1/4	1-5/8	5/16	16.60
U18-1.25V	1-1/4	1-5/8	3/16	16.01
U18-1.37-25BV	1-3/8	1-3/4	1/4	18.37
U18-1.37-31BV	1-3/8	1-3/4	5/16	17.47
U18-1.37V	1-3/8	1-3/4	3/16	17.26

N° de Parte	D.I.	D.E.	A.	Precio de Lista
<b>3/16" S/T</b>				
U18-1.50-37BV	1-1/2	1-7/8	3/8	\$ 18.37
U18-1.50V	1-1/2	1-7/8	3/16	16.88
U18-1.62-37BV	1-5/8	2	3/8	19.02
U18-1.62V	1-5/8	2	3/16	17.57
U18-1.75-37BV	1-3/4	2-1/8	3/8	20.13
U18-1.75V	1-3/4	2-1/8	3/16	17.91
U18-2.00-37BV	2	2-3/8	3/8	22.41
U18-2.00V	2	2-3/8	3/16	18.68
U18-2.12-37BV	2-1/8	2-1/2	3/8	23.27
U18-2.12V	2-1/8	2-1/2	3/16	18.44
U18-2.25V	2-1/4	2-5/8	3/16	20.59
U18-2.50-37BV	2-1/2	2-7/8	3/8	27.06
U18-2.50V	2-1/2	2-7/8	3/16	21.31
U18-2.62-37BV	2-5/8	3	3/8	28.17
U18-2.62V	2-5/8	3	3/16	21.25
U18-2.75V	2-3/4	3-1/8	3/16	22.10
U18-2.87V	2-7/8	3-1/4	3/16	21.91
U18-3.00-37BV	3	3-3/8	3/8	34.41
U18-3.00V	3	3-3/8	3/16	24.73
U18-3.25-37BV	3-1/4	3-5/8	3/8	38.69
U18-3.50-37BV	3-1/2	3-7/8	3/8	39.02
U18-3.62V	3-5/8	4	3/16	30.53
<b>7/32" S/T</b>				
U21-2.81V	2-13/16	3-1/4	7/32	\$ 34.15
<b>1/4" S/T</b>				
U25-0.62V	5/8	1-1/8	1/4	\$ 15.50
U25-0.75-37BV	3/4	1-1/4	3/8	16.81
U25-0.87-37BV	7/8	1-3/8	3/8	17.34
U25-1.00-37BV	1	1-1/2	3/8	15.02
U25-1.00V	1	1-1/2	1/4	15.31
U25-1.12-37BV	1-1/8	1-5/8	3/8	18.18
U25-1.25-37BV	1-1/4	1-3/4	3/8	18.18
U25-1.25V	1-1/4	1-3/4	1/4	16.01
U25-1.37-37BV	1-3/8	1-7/8	3/8	20.70
U25-1.50-37BV	1-1/2	2	3/8	20.47
U25-1.50V	1-1/2	2	1/4	18.18
U25-1.75-37BV	1-3/4	2-1/4	3/8	22.55

TEL. MEXICO 901-888-236-4102  
 FAX 901-888-236-4107  
 www.HerculesMX.com

HORAS DE OFICINA  
 DE 8 A.M. A 5 P.M. TIEMPO ESTE  
 www.HerculesUS.com

A NIVEL MUNDIAL  
 TEL. 1-727-796-1300  
 FAX 1-727-797-8849



## SELLOS-U DE FLUOROCARBONO - ESTILO 800

N° de Parte	D.I.	D.E.	A.	Precio de Lista
<b>1/4" S/T</b>				
U25-1.75V	1-3/4	2-1/4	1/4	\$ 20.33
U25-2.00-378V	2	2-1/2	3/8	24.09
U25-2.00-370V	2	2-1/2	3/8	24.57
U25-2.00V	2	2-1/2	1/4	22.55
U25-2.25-378V	2-1/4	2-3/4	3/8	27.65
U25-2.25V	2-1/4	2-3/4	1/4	27.33
U25-2.50-378V	2-1/2	3	3/8	30.40
U25-2.50V	2-1/2	3	1/4	25.32
U25-2.62-378V	2-5/8	3-1/8	3/8	31.77
U25-2.75-378V	2-3/4	3-1/4	3/8	33.39
U25-2.75V	2-3/4	3-1/4	1/4	29.48
U25-3.00-378V	3	3-1/2	3/8	35.89
U25-3.00V	3	3-1/2	1/4	31.77
U25-3.25-378V	3-1/4	3-3/4	3/8	38.37
U25-3.25V	3-1/4	3-3/4	1/4	35.75
U25-3.50-378V	3-1/2	4	3/8	41.45
U25-3.50V	3-1/2	4	1/4	38.23
U25-4.00-378V	4	4-1/2	3/8	45.77
U25-4.00-568V	4	4-1/2	9/16	47.72
U25-4.00V	4	4-1/2	1/4	43.02
U25-4.25-568V	4-1/4	4-3/4	9/16	57.07
U25-4.50V	4-1/2	5	1/4	45.84
U25-4.75-568V	4-3/4	5-1/4	9/16	59.09
U25-5.00-378V	5	5-1/2	3/8	65.36
U25-5.00-568V	5	5-1/2	9/16	65.36
U25-5.00V	5	5-1/2	1/4	50.20
U25-5.50V	5-1/2	6	1/4	60.29
<b>9/32" S/T</b>				
U28-5.43V	5-7/16	6	9/32	\$ 98.05
<b>5/16" S/T</b>				
U31-1.00V	1	1-5/8	5/16	\$ 19.31
U31-1.25V	1-1/4	1-7/8	5/16	19.31
U31-1.37-508V	1-3/8	2	1/2	22.68
U31-1.37V	1-3/8	2	5/16	22.10
U31-1.50V	1-1/2	2-1/8	5/16	22.49
U31-1.75-508V	1-3/4	2-3/8	1/2	28.11
U31-1.75V	1-3/4	2-3/8	5/16	25.37
U31-2.00-508V	2	2-5/8	1/2	29.89
U31-2.00V	2	2-5/8	5/16	28.38
U31-2.25V	2-1/4	2-7/8	5/16	31.12
U31-2.37-508V	2-3/8	3	1/2	33.99
U31-2.37V	2-3/8	3	5/16	31.17
U31-2.50V	2-1/2	3-1/8	5/16	32.44
U31-2.62-508V	2-5/8	3-1/4	1/2	35.95
U31-2.75-508V	2-3/4	3-3/8	1/2	40.46

N° de Parte	D.I.	D.E.	A.	Precio de Lista
<b>5/16" S/T</b>				
U31-2.75V	2-3/4	3-3/8	5/16	\$ 38.37
U31-3.00V	3	3-5/8	5/16	39.93
U31-3.25V	3-1/4	3-7/8	5/16	42.75
U31-3.50V	3-1/2	4-1/8	5/16	46.15
U31-4.00V	4	4-5/8	5/16	54.67
U31-4.37-500V	4-3/8	5	1/2	61.46
U31-4.37V	4-3/8	5	5/16	55.40
U31-5.37V	5-3/8	6	5/16	65.36
U31-6.37V	6-3/8	7	5/16	82.24
U31-7.37V	7-3/8	8	5/16	85.49
<b>3/8" S/T</b>				
U37-1.75-628V	1-3/4	2-1/2	5/8	\$ 37.97
U37-2.75-628V	2-3/4	3-1/2	5/8	56.21
U37-3.00-628V	3	3-3/4	5/8	58.31
U37-3.25V	3-1/4	4	3/8	56.08
U37-3.50-628V	3-1/2	4-1/4	5/8	66.27
U37-3.75-628V	3-3/4	4-1/2	5/8	70.66
U37-4.00-628V	4	4-3/4	5/8	74.97
U37-4.25-620V	4-1/4	5	5/8	78.44
U37-4.25V	4-1/4	5	3/8	71.69
U37-4.50-628V	4-1/2	5-1/4	5/8	82.29
U37-4.75-628V	4-3/4	5-1/2	5/8	88.37
U37-5.00-628V	5	5-3/4	5/8	90.19
U37-5.00V	5	5-3/4	3/8	87.19
U37-5.25-620V	5-1/4	6	5/8	94.06
U37-5.25V	5-1/4	6	3/8	90.09
U37-5.50-628V	5-1/2	6-1/4	5/8	97.71
U37-5.50V	5-1/2	6-1/4	3/8	94.89
U37-6.00-628V	6	6-3/4	5/8	104.19
U37-6.25-500V	6-1/4	7	1/2	107.13
U37-6.25-628V	6-1/4	7	5/8	107.13
U37-6.25V	6-1/4	7	3/8	108.12
U37-6.50V	6-1/2	7-1/4	3/8	131.68
U37-7.25-620V	7-1/4	8	5/8	123.92
U37-7.25V	7-1/4	8	3/8	111.70
U37-8.25V	8-1/4	10	3/8	137.73
<b>1/2" S/T</b>				
U50-4.00V	4	5	1/2	\$ 92.61
U50-5.00V	5	6	1/2	113.08
U50-6.00-750V	6	7	3/4	150.91
U50-6.00V	6	7	1/2	135.59
U50-7.00V	7	8	1/2	139.23
U50-8.00V	8	9	1/2	155.29
U50-9.00V	9	10	1/2	172.83

SELLOS "U"