

SELLOS PARA PISTÓN - ESTILO UFN

Construido de un labio sellante de goma con un talón recubierto de tela encauchada, estos sellos ofrecen un anillo de soporte de poli-acetato o un anillo contra la extrusión de poli-acetato. Estos sellos ofrecen una excelente capacidad de sellado y capacidad de alta presión. Se utilizan comúnmente con los anillos de retención SR.



UFN-UWO

INFORMACIÓN DEL SELLO

MATERIAL	CAUCHO, TELA, ACETILENOL
RANGO DE TEMPERATURA	-30° a +100°C
RANGO DE PRESIÓN	0 a 5,800 PSI
NÚMERO DE PARTE	(Prof)(ST) - (DI) - (Altura)

SELLOS "U" PARA PISTÓN

N° de Parte	D.I.	D.E.	A.	Precio de Lista
UFN-UWO				
UFN25-1.00-37UWO	1	1-1/2	3/8	\$ 6.44
UFN27-0.87-46UWO	7/8	1.41	0.480	\$ 5.59
UFN31-1.16-46UWO	1.16	1.78	0.480	5.97
UFN31-1.37-37UWO	1-3/8	2	3/8	7.71
UFN31-1.62-43UWO	1-5/8	2-1/4	7/16	7.60
UFN31-1.75-43UWO	1-3/4	2-3/8	7/16	9.35
UFN31-1.87-37UWO	1-7/8	2-1/2	3/8	8.68
UFN31-2.00-43UWO	2	2-5/8	7/16	8.19
UFN31-2.12-46UWO	2-1/8	2-3/4	0.480	9.82
UFN37-2.00-56UWO	2	2-3/4	9/16	12.62
UFN37-2.25-50UWO	2-1/4	3	1/2	12.03
UFN37-2.75-56UWO	2-3/4	3-1/2	9/16	11.65
UFN37-3.25-56UWO	3-1/4	4	9/16	13.00
UFN37-3.75-56UWO	3-3/4	4-1/2	9/16	22.56