



SELLOS-U PARA PISTÓN - ESTILO UKP

Los sellos U estilo UKP son diseñados para actuar como sellante positivo, reemplazo de baja fricción para los SELLO-U de goma convencionales. Moldeados del poliuretano, los sellos U estilo UKP proporcionan alta y duradera temperatura contra la extrusión. La baja fricción permite que estos sellos funcionen suavemente en cilindros lubricados o no-lubricados. Disponible para el sellado del diámetro interior, el labio dinámico flexible provee una muy baja fricción de rompimiento y movimiento constante.



INFORMACIÓN DEL SELLO

MATERIAL	90 A URETANO
RANGO DE TEMPERATURA	-54° a +104°C
RANGO DE PRESIÓN	0 a 150 PSI
NÚMERO DE PARTE	(Prefijo)(ST) - (DE)

N° de Parte	D.I.	D.E.	A.	Precio de Lista
3/32" S/T				
UKP09-0.37	3/16	3/8	3/32	\$ 2.75
UKP09-0.68	1/2	11/16	3/32	2.94
1/8" S/T				
UKP12-1.00	3/4	1	1/8	\$ 3.87
UKP12-1.12	7/8	1-1/8	1/8	3.87
UKP12-1.50	1-1/4	1-1/2	1/8	3.96
UKP12-2.00	1-3/4	2	1/8	4.38
UKP12-2.75	2-1/2	2-3/4	1/8	5.17
5/32" S/T				
UKP15-1.50	1-3/16	1-1/2	5/32	\$ 4.15
UKP15-1.56	1-1/4	1-9/16	5/32	4.15
3/16" S/T				
UKP18-2.00	1-5/8	2	3/16	\$ 4.38
UKP18-2.50	2-1/8	2-1/2	3/16	4.63
UKP18-4.00	3-5/8	4	3/16	5.93
7/32" S/T				
UKP21-3.00	2-9/16	3	7/32	\$ 8.92
UKP21-3.25	2-13/16	3-1/4	7/32	9.71

N° de Parte	D.I.	D.E.	A.	Precio de Lista
1/4" S/T				
UKP25-3.00	2-1/2	3	1/4	\$ 9.25
UKP25-3.25	2-3/4	3-1/4	1/4	10.03
UKP25-3.50	3	3-1/2	1/4	10.80
UKP25-4.00	3-1/2	4	1/4	12.35
UKP25-5.00	4-1/2	5	1/4	15.54
UKP25-6.00	5-1/2	6	1/4	18.52
UKP25-7.00	6-1/2	7	1/4	26.58
UKP25-8.00	7-1/2	8	1/4	30.50
UKP25-10.00	9-1/2	10	1/4	40.87
5/16" S/T				
UKP31-6.00	5-3/8	6	5/16	\$ 22.22
UKP31-8.00	7-3/8	8	5/16	29.49
3/8" S/T				
UKP37-10.00	9-1/4	10	3/8	\$ 49.79