



SELLO-U DE POLIURETANO ESTILO HMU

El sello-U estilo multi-labio HMU del vástago combina las características unidireccionales de un sello U con la eficacia del sellado multi-labios del tipo empaques de compresión apilados. Hecho de materiales superiores, el HMU utiliza varios de los bordes del labio sellante para el funcionamiento en seco del vástago mientras que reduce al mínimo la fricción. El diseño de multi-labios mantiene un borde crítico de sellado aun cuando la creciente presión mueve la línea del contacto hacia abajo del talón.



INFORMACIÓN DEL SELLO

MATERIAL	92 A URETANO
RANGO DE TEMPERATURA	-54° a +104° C
RANGO DE PRESIÓN	0 a 5,000 PSI
NÚMERO DE PARTE	(Prefijo)(ST) - (DI) - (Altura)

N° de Parte	D.I.	D.E.	A.	Precio de Lista
1/8" S/T				
HMU12-0.62-17U	5/8	7/8	.17	\$ 3.56
HMU12-0.50-21U	1/2	3/4	7/32	10.77
HMU12-0.62-21U	5/8	7/8	7/32	11.10
HMU12-1.00-25U	1	1-1/4	1/4	3.97
5/32" S/T				
HMU15-1.00-21U	1	1-5/16	7/32	\$ 13.57
HMU15-1.37-24U	1-3/8	1-11/16	0.24	16.02
3/16" S/T				
HMU18-1.37-31U	1-3/8	1-3/4	5/16	\$ 4.72
HMU18-1.75-27U	1-3/4	2-1/8	0.27	19.07
HMU18-1.75-38U	2	2-3/8	3/8	5.30
HMU18-2.00-27U	1-3/4	2-1/8	3/8	22.13
HMU18-2.00-38U	2	2-3/8	3/8	6.05
HMU18-2.50-38U	2-1/2	2-7/8	3/8	6.39

N° de Parte	D.I.	D.E.	A.	Precio de Lista
3/16" S/T				
HMU18-3.00-38U	3	3-3/8	3/8	\$ 6.84
HMU18-3.50-38U	3-1/2	3-7/8	3/8	8.66
7/32" S/T				
HMU21-2.50-30U	2-1/2	2.93	0.30	\$ 23.34
HMU21-3.00-30U	3	3-7/16	0.30	24.57
1/4" S/T				
HMU25-3.50-33U	3-1/2	4	0.33	\$ 29.20
HMU25-4.00-33U	4	4-1/2	0.33	32.66
HMU25-4.50-33U	4-1/2	5	0.33	36.12
9/32" S/T				
HMU28-5.00-35U	5	5-9/16	0.355	\$ 39.60
5/16" S/T				
HMU31-5.50-38U	5-1/2	6.12	0.38	\$ 43.87

SELLOS "U" PARA VÁSTAGO