



SELLO-U DE VÁSTAGO - ESTILO RTUL

Moledo en poliuretano de alto rendimiento, los sellos RTU de vástago ofrecen un expansor para un buen sellado de baja presión. La característica de labio gemelo reduce la fricción y promueve la estabilidad.



INFORMACIÓN DEL SELLO

MATERIAL	95 A URETANO
RANGO DE TEMPERATURA	-50° a +122°C
RANGO DE PRESIÓN	0 - 5,000 PSI
NÚMERO DE PARTE	(Prefijo)(ST) - (DI) - (Altura)

N° de Parte	D.I.	D.E.	A.	Precio de Lista
7/32" S/T				
RTUL21-1.25-31BHT	1-1/4	1-11/16	5/16	\$ 10.35
RTUL21-1.25-39BHT	1-1/4	1-11/16	0.390	10.35
RTUL21-1.37-31BHT	1-3/8	1-13/16	5/16	10.85
RTUL21-1.37-39BHT	1-3/8	1-13/16	0.390	10.85
RTUL21-1.37-39BHT	1-3/8	1-13/16	0.390	10.85
RTUL21-1.50-37BHT	1-1/2	1-15/16	3/8	11.13
RTUL21-1.62-37BHT	1-5/8	2-1/16	3/8	11.52

N° de Parte	D.I.	D.E.	A.	Precio de Lista
7/32" S/T				
RTUL21-1.62-39BHT	1-5/8	2-1/16	0.390	\$ 11.52
RTUL21-1.75-37BHT	1-3/4	2-3/16	3/8	11.91
RTUL21-1.75-39BHT	1-3/4	2-3/16	0.390	11.91
1/4" S/T				
RTUL25-1.75-37BHT	1-3/4	2-1/4	3/8	\$ 18.48
RTUL25-2.00-37BHT	2	2-1/2	3/8	14.53
RTUL25-2.25-37BHT	2-1/4	2-3/4	3/8	28.54

SELLOS "U" PARA VÁSTAGO