



## SELLO-U CON CLIP EN EL COJINETE ESTILO UFN-WI

Esto es un sello de acción simple de vástago diseñado para el sellado a baja y alta presión. Se encuentra comúnmente en cilindros telescópicos. El sello consiste en un labio sellante moldeado en goma y un talón recubierto de tela encauchada. También incorpora un anillo de desgaste de acetato para una mejorada temperatura a la extrusión y permite separaciones más grandes entre la barra y la tapa.



### INFORMACIÓN DEL SELLO

MATERIAL	CAUCHO, TELA, ACETATO
RANGO DE TEMPERATURA	-30° a +100°C
RANGO DE PRESIÓN	1.64 ft /seg - 3600PSI 0.49 ft /seg - 5800PSI
NÚMERO DE PARTE	(Prefijo)(ST) - (DI) - (Alura)

N° de Parte	D.I.	D.E.	A.	Precio de Lista
UFN37-3.00-56WI-S-F	3	3-3/4	9/16	\$ 24.71
UFN37-3.62-56WI-S-F	3-5/8	4-3/8	9/16	24.95
UFN37-4.37-56WI-S-F	4-3/8	5-1/8	9/16	34.69
UFN37-5.25-56WI-S-F	5-1/4	6	9/16	41.42

N° de Parte	D.I.	D.E.	A.	Precio de Lista
UFN37-6.31-56WI-S-F	6-5/16	7-1/16	9/16	\$ 60.45
UFN37-7.31-56WI-S-F	7-5/16	8-5/16	9/16	74.83
UFN50-8.37-68WI-S-F	8-3/8	9-3/8	11/16	89.34

SELLOS "U" PARA VÁSTAGO