



SELLO-U - ESTILO UKR

Los sellos U tipo UKR son diseñados para actuar como sellante positivo, y como reemplazo de baja fricción para los sellos U de goma convencionales. Moldeados en poliuretano. Proveen una temperatura duradera y alta resistencia contra la extrusión. La baja fricción permite que estos sellos funcionen suavemente en cilindros lubricados o no-lubricados.



INFORMACIÓN DEL SELLO

MATERIAL	90 A URETANO
RANGO DE TEMPERATURA	-54° a +104°C
RANGO DE PRESIÓN	0 a 150 PSI
NÚMERO DE PARTE	(Profundo)(ST) - (Altura)

N° de Parte	D.I.	D.E.	A.	Precio de Lista
3/32" S/T				
UKR09-0.50	1/2	11/16	3/32	\$ 2.79
1/8" S/T				
UKR12-0.37	3/8	5/8	1/8	\$ 3.79
UKR12-0.50	1/2	3/4	1/8	3.79
UKR12-0.62	5/8	7/8	1/8	3.87
UKR12-0.75	3/4	1	1/8	3.87
UKR12-0.87	7/8	1-1/8	1/8	3.93
UKR12-1.00	1	1-1/4	1/8	3.93
UKR12-1.12	1-1/8	1-3/8	1/8	3.96

N° de Parte	D.I.	D.E.	A.	Precio de Lista
5/32" S/T				
UKR15-1.00	1	1-5/16	5/32	\$ 4.15
UKR15-1.25	1-1/4	1-9/16	5/32	4.15
UKR15-1.37	1-3/8	1-11/16	5/32	4.15
3/16" S/T				
UKR18-1.50	1-1/2	1-7/8	3/16	\$ 4.38
UKR18-1.75	1-3/4	2-1/8	3/16	4.47
UKR18-2.00	2	2-3/8	3/16	4.38
UKR18-2.25	2-1/4	2-5/8	3/16	4.63

SELLOS "U" PARA VÁSTAGO