

# 5-56

el más eficaz protector contra la corrosión

desplaza el agua a la perfección

un producto no inflamable

un 97% de producto activo

cómodo de utilizar (valv.360°)



5-56 : UN SPRAY MULTIUSO PARA  
EL MANTENIMIENTO Y LA PROTECCIÓN

penetra

lubrica

desplaza la humedad

elimina los chirridos

afloja piezas oxidadas

protege el metal del óxido y la corrosión

arranca motores mojados

limpia

...

200 ml  
400 ml  
5 l  
5 l + pulverizador  
20 l/200 l



#### DATOS TÉCNICOS DE 5-56

##### sín propelente

peso específico (@ 20°C)	: 0,82
punto de congelación	: < -50°C
punto de inflamación (vaso cerrado)	: 78°C
tensión superficial	: 22 mN/m
desplazamiento del agua (IP1 78/61, método B)	: 70%
espesor de película (@ 20°C, después de 24 h de ser aplicado)	: 1 a 2 µm
rendimiento (@ 20°C, después de 24 h de ser aplicado)	: 100 m²/l

##### propiedades de la película (después de la evaporación del disolvente)

peso específico (@ 20°C)	: 0,88
viscosidad (@ 40°C)	: 26 mPa.s
índice de desgaste por carga ( Hertz load FTMS 791-6503.2)	: 930 N



CRC posee una amplia gama de productos de calidad :  
limpieza, lubricación, protección, reparación, mantenimiento,  
aditivos



COMPROMETIDOS CON  
EL PROGRESO  
Y EL MEDIO AMBIENTE



CRC INDUSTRIES IBERIA, S.A.

Gregorio del Cuero, s/n • 40195 SEGOVIA

Tel. (+34) 921 42 75 46

Fax (+34) 921 43 62 70

www.crcind.com



LUBRICANTES MULTIUSO

# Son realmente todos diferentes?

# Sí !



para uso particular



para uso profesional



Penetra  
Lubrica  
Desplaza la humedad  
Penetra  
Lubrica  
Desloca a humedad

**CRC 5-56**  
es el lubricante  
multiuso más  
competitivo



## 5-56 POSEE DIVERSAS VENTAJAS

- **CRC 5-56 es un perfecto protector contra la corrosión** : su eficacia para la protección de superficies deriva de sus principales características: afinidad con el metal - baja tensión superficial - elevada capilaridad. De este modo desplaza la humedad, evita el contacto con la superficie metálica y ofrece un gran poder de dispersión.
- **CRC 5-56 desplaza la humedad** : se utiliza especialmente para desplazar la humedad y proteger las zonas más inaccesibles de equipos y motores, después de lavarlos con agua.
- CRC 5-56 está presurizado con el propelente **no inflamable CO<sub>2</sub>**.
- CRC 5-56 está dotado de una **válvula de 360°C (boca-abajo)**.
- **5-56 contiene mayor cantidad de producto activo : mínimo 97% !**

propelente hidrocarbonado		propelente CO <sub>2</sub> máx. 3 %
producto activo		producto activo mín. 97 %

# 5-56

## EL LUBRICANTE MULTIUSO

## 5-56 POSEE INCONTABLES APLICACIONES

- **AUTOMOCIÓN** : encendido, distribuidor, bornes de batería, bujías, válvulas, retenes, antenas, tuercas, tornillos, fijaciones, cromados, gomas, vinilos, ...
- **INDUSTRIA** : procesos de fabricación, maquinaria, almacenamiento de material, mantenimiento en general, componentes eléctricos, ...
- **HOGAR** : cerraduras y bisagras, cajones, motores eléctricos, ventiladores, encendedoras, puertas de garage, relojes, lavavajillas, lavadoras, muebles de jardín, tijeras, persianas, puertas y ventanas correderas, interruptores, temporizadores, equipos de aire acondicionado, carretillas, juguetes, ...
- **JARDÍN** : podadoras, corta-bordes, corta-setos, juntas y conexiones de manguera, corta-cesped y tractores, separadores, barredoras, regaderas, herramientas de jardín de todo tipo, ...
- **BRICOLAJE** : sierras circulares y de cadena, taladradoras eléctricas, generadores, esmeriladores, motores, interruptores y temporizadores, bombas, tornos y herramientas de todo tipo, ...
- **OCIO** : equipos de camping, cañas de pescar, carretes, carros de golf, cajas de aparejo, bicicletas, patines, fijaciones de ski, náutica, ...

