

TONSAN lubricante Anti-Seize, es utilizado para prevenir eficazmente la dilatación y adherencia del metal durante el montaje y operación del mismo, resistiendo altas temperaturas hasta 1000°C, se puede utilizar en montajes de piezas con movimientos lentos y pesados, para prevenir el gripado y prolongar la vida útil de los equipos, reduciendo la frecuencia del mantenimiento.



#### 1767 SILVER ANTI SEIZE

Lubricante anti seize de uso general, de color gris plata. Antiadherente que protege del agarrotamiento de pernos. Ideal para montajes estáticos y en movimiento lento, excelente para el uso en ambientes calientes y corrosivos. Evita el gripado y no es afectado por la contracción, dilatación ó vibración. Soportan temperaturas hasta 550°C. Aplicable en spray y brocha.

Tamaño del envase: 300g/aerosol; 230g/pote.

#### 1771 NICKEL ANTI SEIZE

Antiadherente y lubricante anti seize, hecho a base de puro níquel y cobre, de bajo olor y color gris oscuro. Previene la dilatación, contracción, erosión y la corrosión en ambientes severos tales como plantas de energía, refinerías de petróleo y marinos. Conveniente para el uso en todos los metales, ferrosos y no ferrosos, especialmente bueno para lubricar acero inoxidable, cadenas y roscas de válvulas. Soportan temperaturas hasta 1000°C. Aplicable con brocha.

Tamaño del envase: 230g/pote.