



TONSAN trabadores y selladores pre-aplicados, son ideales para fabricas con producción de equipos. Mejoran la velocidad de montaje y garantiza la dosificación exacta del adhesivo, lo que genera un enorme ahorro en insumos.

TRABADORES Y SELLADORES PRE-APLICADOS

1204 TRABADOR SECO

Trabador pre-aplicado de alta resistencia, traba y sella de forma fiable y segura todo tipo de pernos ó tuercas hasta 26 mm.

Tamaño del envase: 500g/set

1516 SELLADOR SECO

Sellador de tornillos, tuercas y todo tipo de roscas, es un mono componente de baja viscosidad. Previene la fatiga, oxido, corrosión y fugas. Excelentes propiedades de sellado contra el aceite, combustibles, lubricantes, gases industriales y otros fluidos.

Tamaño del envase: 500g/set; 2kg/bidón



PROPIEDADES FÍSICAS

Product No.	Color	Viscosidad (cp)	Velocidad de secado	Torque prealecido (Nm)	Rango de Temperatura (°C)	Habilidad de lubricación
1204	Rosado	55000	30s/72h	29	-54~150	Medio

Product No.	Color	Viscosidad (cp)	Tiempo de Fijación (min)	Presión de aire (PSI)	Presión del aceite (PSI)	Rango de Temperatura (°C)
1516	Rojo	60000	20min(80°C)	145	5076	-54~150